

DATALOGIC MATRIX STS400 – SKANOWANIE KODÓW NA OPONACH

937401075

STS400-004 4_HEAD ST RES



- Wielogłowicowa konstrukcja: konfiguracje z 5, 6, 7 lub 8 czytnikami, zależnie od wymaganej szerokości odczytu i aplikacji
- Fabryczny montaż i kalibracja: system jest dostarczany jako wstępnie zmontowane i skalibrowane rozwiązanie, co upraszcza instalację i integrację z sortownią opon
- Odczyt kodów dookoła: umożliwia odczyt kodów z różnych orientacji, co ma znaczenie przy identyfikacji opon przemieszczających się po linii

OPIS PRODUKTU

Datalogic STS400 oparty na skanerach Matrix 410 to kompletna, wielogłowicowa stacja identyfikacji opon (Solution for Tire Sorting). System został opracowany z myślą o automatycznym odczycie kodów kreskowych na oponach w procesach produkcji, śledzenia i sortowania. Wykorzystuje zestaw czytników Matrix 410 ATS, zamontowanych w fabrycznie przygotowanej konstrukcji.

Zespół skanerów został przygotowany w procesie fabrycznej prekonfiguracji, tak aby jego optyka była już przygotowana do skanowania kodów kreskowych na oponach.

UWAGA! Datalogic STS400 został już wycofany z produkcji, zastąpiony został nowymi modelami konstruowanymi na bazie skanerów Matrix 320, są to urządzenia oznaczone jako STS320 / ATS320.

STS400 zapewnia odczyt kodów o niskim współczynniku kształtu: system został opracowany do zastosowań, w których kody na oponach mogą być trudne do odczytania ze względu na jakość oznaczenia i geometrię powierzchni.

System został zaprojektowany z myślą o uproszczeniu instalacji i serwisu. Fabrycznie zmontowana oraz skalibrowana konstrukcja ogranicza konieczność indywidualnego ustawiania każdego czytnika podczas uruchomienia. Modułowa budowa umożliwia również wymianę pojedynczych głowic odczytowych, co ułatwia utrzymanie systemu w eksploatacji.

STS400 obsługuje różne konfiguracje liczby czytników i rozdzielczości kodu, dzięki czemu może być dopasowany do szerokości przenośnika, odległości od opony oraz wymagań związanych z jakością oznaczeń. W zależności od wersji system oferuje rozdzielczość kodu 0,30 mm lub 0,25 mm.