



## LAMPY SERII P Ø75MM

861502405

PCL Lampa LED św. ciągle/migające, czerwone,  
24VAC/DC

- Światło ciągle/migające LED, wielobłyskowe LED, błyskowe ksenonowe, wielokolorowe LED
- Technologia LED lub ksenon
- Kabel 1m. Śruby montażowe do szybkiego montażu
- IP66/67, IK08
- Kompaktowa 75mm z doskonałym efektem świetlnym



### OPIS PRODUKTU

Lampy ostrzegawcze serii "P" firmy Auer. To najnowsze rozwiązanie zaproponowane przez konstruktorów. Kompaktowa budowa o średnicy zaledwie 75 mm pozwala na szerokie możliwości stosowania.

Seria "P" dostępna jest w dwóch wersjach "H" z wysokim kloszem i "L" z niskim kloszem. Wersja "H" przeznaczona jest do aplikacji z większą przestrzenią montażową oraz wymagającymi wyraźniejszego sygnału. Wersja "L" idealnie się sprawdza w aplikacjach z małą przestrzenią montażową. Standardowo wyposażone są w diody LED, które mają dłuższą żywotność, większą odporność na drgania itd. Stopień ochrony IP67 zapewnia bezpieczną pracę nawet w najcięższych warunkach środowiskowych. W celu przyspieszenia montażu firma Auer wyposażyła lampy w 1m kabel zasilający oraz śruby montażowe przygotowane do natychmiastowego montażu.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Częstotliwość migania        | 2 Hz             |
| Kolor obudowy                | Czarny           |
| Kolor soczewki               | Czerwony         |
| Masa                         | 200 g            |
| Napięcie zasilania nominalne | 24 V AC/DC       |
| Prąd nominalny               | 70 mA            |
| Średnica                     | 75 mm            |
| Stopień ochrony IK           | 8                |
| Stopień ochrony IP           | IP66, IP67       |
| Temperatura pracy            | -30°C ... 60°C   |
| Typ światła                  | Migające, Ciągłe |
| Wysokość                     | 55 mm            |
| Źródło światła               | LED              |

