



LAMPY SERII P Ø75MM

861521410

PXL Lampa św. błyskowe ksenonowe, pomar., 20-70VAC 10-100VDC

- Światło ciągłe/migające LED, wielobłyskowe LED, błyskowe ksenonowe, wielokolorowe LED
- Technologia LED lub ksenon
- Kabel 1m. Śruby montażowe do szybkiego montażu
- IP66/67, IK08
- Kompaktowa 75mm z doskonałym efektem świetlnym



OPIS PRODUKTU

Lampy ostrzegawcze serii "P" firmy Auer. To najnowsze rozwiązanie zaproponowane przez konstruktorów. Kompaktowa budowa o średnicy zaledwie 75 mm pozwala na szerokie możliwości stosowania.

Seria "P" dostępna jest w dwóch wersjach "H" z wysokim kloszem i "L" z niskim kloszem. Wersja "H" przeznaczona jest do aplikacji z większą przestrzenią montażową oraz wymagającymi wyraźniejszego sygnału. Wersja "L" idealnie się sprawdza w aplikacjach z małą przestrzenią montażową. Standardowo wyposażone są w diody LED, które mają dłuższą żywotność, większą odporność na drgania itd. Stopień ochrony IP67 zapewnia bezpieczną pracę nawet w najcięższych warunkach środowiskowych. W celu przyspieszenia montażu firma Auer wyposażyła lampy w 1m kabel zasilający oraz śruby montażowe przygotowane do natychmiastowego montażu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Częstotliwość migania	1,4 Hz
Energia błysku	2 J
Kolor obudowy	Czarny
Kolor soczewki	Pomarańczowy
Masa	200 g
Montaż	Poziomy, Pionowy
Napięcie zasilania nominalne	10-100 V DC / 20-70 V AC
Prąd nominalny	250 mA
Średnica	75 mm
Stopień ochrony IK	8
Stopień ochrony IP	IP66, IP67
Temperatura pracy	-30°C ... 60°C
Typ światła	Błyskowe
Wysokość	55 mm

