

SZYNY ELASTYCZNE ULTRAFLEXX

62551033

UFL 100-200-10, 100 mm² x 200 mm, ø10.5, 390 A

- Przekrój CSA: 25mm² do 240mm²
- Prąd znamionowy do 1200A przy dwóch szynach połączonych równolegle
- Materiał izolacji: UL 94 V0 wolny od chloru i fluoru
- Napięcie 1000V AC, 1500V DC
- Test napięciowy 20 000V



OPIS PRODUKTU

Bardzo duża elastyczność dzięki zastosowaniu plecionki.

Zakończenia z przygotowanymi otworami, brak konieczności stosowania dodatkowych elementów łączeniowych.

Długość od 100 do 1000 mm.

Różne średnice otworów mocujących.

Certyfikaty: UL/CSA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Current at ΔT 30°C	320 A
Current at ΔT 50°C	425 A
Długość	200 mm
Dopuszczenia	UL, CE, RoHS, EN50525
Grubość	5,9 mm
Kolor	Czarny
Masa	0,2161755 kg
Materiał izolacji	Santopren, bezhalogenowy
Przekrój przewodu	100 mm ²
Średnice otworów	10.5mm
Szerokość	20 mm
Test napięciowy	20 kV/m