

## SZYNY ELASTYCZNE ULTRAFLEXX

62652333

UFL 120-350-10, 120 mm<sup>2</sup> x 350 mm, ø10.5, 450 A

- Przekrój CSA: 25mm<sup>2</sup> do 240mm<sup>2</sup>
- Prąd znamionowy do 1200A przy dwóch szynach połączonych równolegle
- Materiał izolacji: UL 94 V0 wolny od chloru i fluoru
- Napięcie 1000V AC, 1500V DC
- Test napięciowy 20 000V



### OPIS PRODUKTU

Bardzo duża elastyczność dzięki zastosowaniu plecionki.

Zakończenia z przygotowanymi otworami, brak konieczności stosowania dodatkowych elementów łączeniowych.

Długość od 100 do 1000 mm.

Różne średnice otworów mocujących.

Certyfikaty: UL/CSA.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Current at ΔT 30°C | 355 A                    |
| Current at ΔT 50°C | 470 A                    |
| Długość            | 350 mm                   |
| Dopuszczenia       | UL, CE, RoHS, EN50525    |
| Grubość            | 4,4 mm                   |
| Kolor              | Czarny                   |
| Masa               | 0,4446228 kg             |
| Materiał izolacji  | Santopren, bezhalogenowy |
| Przekrój przewodu  | 120 mm <sup>2</sup>      |
| Średnice otworów   | 10.5mm                   |
| Szerokość          | 32 mm                    |
| Test napięciowy    | 20 kV/m                  |