

SZYNY ELASTYCZNE ULTRAFLEXX

62855033

UFL 240-700-10, 240 mm² x 700 mm, ø10.5, 750 A

- Przekrój CSA: 25mm² do 240mm²
- Prąd znamionowy do 1200A przy dwóch szynach połączonych równolegle
- Materiał izolacji: UL 94 V0 wolny od chloru i fluoru
- Napięcie 1000V AC, 1500V DC
- Test napięciowy 20 000V



OPIS PRODUKTU

Bardzo duża elastyczność dzięki zastosowaniu plecionki.

Zakończenia z przygotowanymi otworami, brak konieczności stosowania dodatkowych elementów łączeniowych.

Długość od 100 do 1000 mm.

Różne średnice otworów mocujących.

Certyfikaty: UL/CSA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Current at ΔT 30°C	560 A
Current at ΔT 50°C	745 A
Długość	700 mm
Dopuszczenia	UL, CE, RoHS, EN50525
Grubość	8,9 mm
Kolor	Czarny
Masa	1,7082876 kg
Materiał izolacji	Santopren, bezhalogenowy
Przekrój przewodu	240 mm ²
Średnice otworów	10.5mm
Szerokość	32 mm
Test napięciowy	20 kV/m