

SZYNY WARSTWOWE ISOFLEXX

11311080

ISOFLEXX 10 x 15.5 x 0.8 - 439A

- Materiał: CU 99.99999
- Grubość lameli: 0.5 mm do 1 mm
- Przekrój CSA: 22 mm² do 1200 mm²
- Prąd znamionowy : 130 A do 3725 A
- Temperatura pracy: -50°C do 180°C



OPIS PRODUKTU

Stosowanie szyny warstwowych ISOFLEXX pozwala na łatwiejsze gięcie i skręcanie w porównaniu ze standardowymi szynami litymi. Brak konieczności stosowania dodatkowych elementów mocujących. Długość 2000 mm.

Przejrzysty układ połączeń: kolor izolacji czarny, niebieski, brązowy, żółto-zielony.

Izolacja: Wysokiej jakości PVC lub silikon bezhalogenowy.

Certyfikaty: UL/CSA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Current at ΔT 30°C	330 A
Current at ΔT 50°C	439 A
Cynowana	Nie
Długość	2000 mm
Dopuszczenia	UL, CSA, CE, RoHS, EN50525
Grubość	0,8 mm
Kolor	Czarny
Liczba lameli	10
Masa	2,207 kg
Materiał izolacji	Samogasnące sztywne PVC
Przekrój przewodu	124 mm ²
Szerokość	16 mm
Test napięciowy	20 kV/m

