

SZYNY WARSTWOWE ISOFLEXX

11311200

ISOFLEXX 8 x 63 x 1 - 1361A

- Materiał: CU 99.99999
- Grubość lameli: 0.5 mm do 1 mm
- Przekrój CSA: 22 mm² do 1200 mm²
- Prąd znamionowy : 130 A do 3725 A
- Temperatura pracy: -50°C do 180°C



OPIS PRODUKTU

Stosowanie szyny warstwowych ISOFLEXX pozwala na łatwiejsze gięcie i skręcanie w porównaniu ze standardowymi szynami litymi. Brak konieczności stosowania dodatkowych elementów mocujących. Długość 2000 mm.

Przejrzysty układ połączeń: kolor izolacji czarny, niebieski, brązowy, żółto-zielony.

Izolacja: Wysokiej jakości PVC lub silikon bezhalogenowy.

Certyfikaty: UL/CSA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Current at ΔT 30°C	1038 A
Current at ΔT 50°C	1361 A
Cynowana	Nie
Długość	2000 mm
Dopuszczenia	UL, CSA, CE, RoHS, EN50525
Grubość	1 mm
Kolor	Czarny
Liczba lameli	8
Masa	8,971 kg
Materiał izolacji	Samogasnące sztywne PVC
Przekrój przewodu	504 mm ²
Szerokość	63 mm
Test napięciowy	20 kV/m

