

## SZYNY WARSTWOWE ISOFLEXX

11311250

ISOFLEXX 5 x 100 x 1 - 1729A

- Materiał: CU 99.99999
- Grubość lameli: 0.5 mm do 1 mm
- Przekrój CSA: 22 mm<sup>2</sup> do 1200 mm<sup>2</sup>
- Prąd znamionowy : 130 A do 3725 A
- Temperatura pracy: -50°C do 180°C



### OPIS PRODUKTU

Stosowanie szyny warstwowych ISOFLEXX pozwala na łatwiejsze gięcie i skręcanie w porównaniu ze standardowymi szynami litymi. Brak konieczności stosowania dodatkowych elementów mocujących. Długość 2000 mm.

Przejrzysty układ połączeń: kolor izolacji czarny, niebieski, brązowy, żółto-zielony.

Izolacja: Wysokiej jakości PVC lub silikon bezhalogenowy.

Certyfikaty: UL/CSA.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Current at $\Delta T$ 30°C | 1300 A                     |
| Current at $\Delta T$ 50°C | 1729 A                     |
| Cynowana                   | Nie                        |
| Długość                    | 2000 mm                    |
| Dopuszczenia               | UL, CSA, CE, RoHS, EN50525 |
| Grubość                    | 1 mm                       |
| Kolor                      | Czarny                     |
| Liczba lameli              | 5                          |
| Masa                       | 8,9 kg                     |
| Materiał izolacji          | Samogasnące sztywne PVC    |
| Przekrój przewodu          | 500 mm <sup>2</sup>        |
| Szerokość                  | 100 mm                     |
| Test napięciowy            | 20 kV/m                    |

