

SZYNY WARSTWOWE ISOFLEXX

11311280

ISOFLEXX 12 x 100 x 1 - 2625A

- Materiał: CU 99.99999
- Grubość lameli: 0.5 mm do 1 mm
- Przekrój CSA: 22 mm² do 1200 mm²
- Prąd znamionowy : 130 A do 3725 A
- Temperatura pracy: -50°C do 180°C



OPIS PRODUKTU

Stosowanie szyny warstwowych ISOFLEXX pozwalana łatwiejsze gięcie i skręcanie w porównaniu ze standardowymi szynami litymi. Brak konieczności stosowania dodatkowych elementów mocujących. Długość 2000 mm.

Przejrzysty układ połączeń: kolor izolacji czarny, niebieski, brązowy, żółto- zielony.

Izolacja: Wysokiej jakości PVC lub silikon bezhalogenowy.

Certyfikaty: UL/CSA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Current at ΔT 30°C	1974 A
Current at ΔT 50°C	2625 A
Cynowana	Nie
Długość	2000 mm
Grubość	1 mm
Kolor	Czarny
Liczba lameli	12
Masa	21,36 kg
Materiał izolacji	Samogasnące sztywne PVC
Przekrój przewodu	1200 mm ²
Szerokość	100 mm
Test napięciowy	20 kV/m

