

## PRZYCISKI ZATRZYMANIA AWARYJNEGO

Normy ISO13850 & EN418

L22DQ01

Przycisk bezpieczeństwa 32MM, przez wyciągnięcie

- IP66 / IP69K
- Spełnia normy ISO13850 i EN418
- Żółty pierścień u podstawy przycisku



### OPIS PRODUKTU

Przyciski zatrzymania awaryjnego BACO spełniają wymogi zawarte w normach EN418/ISO 13850. Dostępnych jest wiele różnych opcji np. Ø32 mm, Ø40 mm, podświetlane, niepodświetlane, z flagą wskazującą, kasowanie kluczem, kasowanie przez wyciągnięcie, kasowanie przez obrót. Aby podkreślić, że jest to przycisk zatrzymania awaryjnego, przyciski firmy Baco posiadają żółty pierścień u podstawy przycisku. Wskazuje on w jakim położeniu znajduje się przycisk.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Dopuszczenia                 | UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE |
| Funkcja                      | Pociągnij, aby zresetować    |
| Kolor                        | Czerwony                     |
| Max. temperatura pracy       | 70 °C                        |
| Max. temperatura składowania | 70 °C                        |
| Min. temperatura pracy       | -25 °C                       |
| Min. temperatura składowania | -40 °C                       |
| Model                        | Grzybkowy ø32 mm             |
| Odporność na ciepło          | IEC 60068-2-30               |
| Odporność na uderzenia       | IK05                         |
| Odporność na wilgoć          | IEC 60068-2-52               |
| Odporność na wilgotność      | IEC 60068-2-3                |
| Podświetlanie                | Nie                          |
| Standard                     | ISO 13850                    |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Stopień ochrony IP         | IP66, IP69, IP69K |
| Zalecany moment dokręcenia | 3                 |

