

**PRZYCISKI PODŚWIETLANE Ø22.5 MM**

L21AH10

Przycisk płaski podświetlany czerwony

- IP66 / IP69K
- Chwilowe lub stabilne
- Możliwość grawerowania symbolu
- Pierścień w kolorze srebrnym lub czarnym

**OPIS PRODUKTU****SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

<b>Dopuszczenia</b>	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
<b>Funkcja</b>	Sprężyna zwrotna
<b>Klasa ochrony</b>	II (podwójna izolacja)
<b>Kolor</b>	Czerwony
<b>Kolor soczewki</b>	Czerwony
<b>Masa</b>	15,8 g
<b>Max. temperatura pracy</b>	70 °C
<b>Max. temperatura składowania</b>	70 °C
<b>Min. temperatura pracy</b>	-25 °C
<b>Min. temperatura składowania</b>	-40 °C
<b>Model</b>	Płaski przycisk
<b>Odporność na ciepło</b>	IEC 60068-2-30
<b>Odporność na uderzenia</b>	IK05
<b>Odporność na wilgoć</b>	IEC 60068-2-52
<b>Odporność na wilgotność</b>	IEC 60068-2-3
<b>Podświetlanie</b>	Tak
<b>Stopień ochrony IP</b>	IP66, IP69, IP69K

Stopień ochrony od frontu

IP69K

Zalecany moment dokręcenia

3

