

## BLOKI LED

### Podłączenie pinowe

33PARL

Blok LED 24V czerwony PCB

- Bezpośredni montaż na płytce PCB
- Średnica pinu 1mm
- Wersja z połączonymi stykami dla małych prądów
- Kompatybilny ze wszystkimi klipsami



## OPIS PRODUKTU

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Częstotliwość                | 50/60 Hz                     |
| Dopuszczenia                 | UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE |
| Kolor                        | Czerwony                     |
| Masa                         | 19 g                         |
| Max. temperatura pracy       | 70 °C                        |
| Max. temperatura składowania | 70 °C                        |
| Min. temperatura pracy       | -25 °C                       |
| Min. temperatura składowania | -40 °C                       |
| Odporność na ciepło          | IEC 60068-2-30               |
| Odporność na wilgoć          | IEC 60068-2-52               |
| Odporność na wilgotność      | IEC 60068-2-3                |
| Pobór mocy                   | 25 mA ±20%                   |
| Średnica pinu                | 1 mm                         |
| Stopień ochrony od tyłu      | IP20                         |
| Tolerancja napięcia LED      | ± 20%                        |
| Zasilanie diody LED          | 12-24V AC/DC                 |

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| Znamionowe napięcie izolacji $U_i$               | 300 V    |
| Znamionowe napięcie udarowe $U_{imp}$ (cat. III) | 4 kV     |
| Żywotność przy znamionowym napięciu (25°C)       | 100000 h |

