

## PRZYCISKI NIEPODŚWIETLANE Ø22.5 MM

L21AB01

Przycisk niepodświetlany chwilowy czerwony

- IP66 / IP69K
- Chwilowy lub stabilny
- Możliwość grawerowania symbolu
- Pierścień w kolorze czarnym lub srebrnym



### OPIS PRODUKTU

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Dopuszczenia                 | UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE |
| Funkcja                      | Sprężyna zwrotna             |
| Klasa ochrony                | II (podwójna izolacja)       |
| Kolor                        | Czerwony                     |
| Kolor soczewki               | Czerwony                     |
| Masa                         | 15,8 g                       |
| Max. temperatura pracy       | 70 °C                        |
| Max. temperatura składowania | 70 °C                        |
| Min. temperatura pracy       | -25 °C                       |
| Min. temperatura składowania | -40 °C                       |
| Model                        | Podwyższony przycisk         |
| Odporność na ciepło          | IEC 60068-2-30               |
| Odporność na uderzenia       | IK05                         |
| Odporność na wilgoć          | IEC 60068-2-52               |
| Odporność na wilgotność      | IEC 60068-2-3                |
| Podświetlanie                | Nie                          |
| Stopień ochrony IP           | IP66, IP69, IP69K            |
| Zalecany moment dokręcenia   | 3                            |

