

PRZYCISKI GRZYBKOWE

Niepodświetlane

L22EC01

Przycisk grzybkowy 32mm czerwony

- IP66 / IP69K
- Wymiar główki przycisku 32mm lub 40mm
- Kasowanie przez wyciągnięcie, obrót lub klucz
- Różne kolory



OPIS PRODUKTU

W dyrektywie maszynowej rozróżnia się zatrzymanie normalne i zatrzymanie awaryjne. Przycisk do zatrzymania normalnego powinien być w kolorze czarnym, dopuszczalny jest także kolor czerwony. Wyłącznik bezpieczeństwa musi być w kolorze czerwonym i mieć, o ile to możliwe, żółte tło. Przy zatrzymaniu awaryjnym wymaga się, aby przycisk był blokowany w określonym położeniu, czyli musi nastąpić „zatrzaśnięcie” wyłącznika przed przerwaniem zestyków (tzw. „trigger action”). Przyciski do zatrzymania awaryjnego muszą posiadać konieczność ręcznego kasowania. Reset przycisku może nastąpić poprzez obrót lub wyciągnięcie. Przyciski zatrzymania awaryjnego spełniające wymogi normy EN418 (PN EN ISO 13850), IEC 60947-5-5 . Jako żółte tło polecamy okrągłą tabliczkę LWE16-5925.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
Funkcja	Resetowanie obrotowe
Kolor	Czerwony
Max. temperatura pracy	70 °C
Max. temperatura składowania	70 °C
Min. temperatura pracy	-25 °C
Min. temperatura składowania	-40 °C
Model	Grzybkowy ø32 mm
Odporność na ciepło	IEC 60068-2-30
Odporność na uderzenia	IK05
Odporność na wilgoć	IEC 60068-2-52
Odporność na wilgotność	IEC 60068-2-3
Podświetlanie	Nie
Stopień ochrony IP	IP66, IP69, IP69K

