

AKCESORIA I TABLICZKI OPISOWE

LWA0225

Pierscien ochronny

- Tabliczki z oznakowaniem
- Osłony silikonowe
- Zaślepki, adaptery i narzędzia montażowe



OPIS PRODUKTU

Osłony silikonowe do przycisków 22.5 mm

Zapewniają stopień ochrony IP67. Do przycisków podświetlanych należy użyć osłonki przezroczystej.



Kolor	Numer katalogowy
 Czerwony	LWA0203
 Zielony	LWA0204
 Czarny	LWA0205
 Przezroczysty	LWA0228

Osłony silikonowe do przycisków wielofunkcyjnych



Kolor	Numer katalogowy
 Transparent	LWA0223


Pierścień ochronny
Ø48 mm, L=29 mm



Osłona grzybka













Zaślepka
Ø22.5 mm



Adapter
Otwór Ø30-22.5 mm



		Dla przycisku o śr. 36 mm	Dla przycisku o śr. 40 mm	Czarny●	Szary□		
Nr katalogowy	LWA0225	LWA0239	LWA0240	LWA0215	LWA0229	LWA0219	
Adapter do montażu na szynie DIN Szerokość 3 moduły		Osłona przycisku		Narzędzie montażowe			
							
Nr katalogowy	LWA0238	LWA0226		LWA0234			
Śruba uziemiająca/zerująca do obudowy LBX		Ramka kwadratowa do przycisku 22.5 mm					
							
Nr katalogowy	LWA0216	LWA0230					
Ramka tabliczki malej		Ramka tabliczki dużej		Ramka tabliczki prostokątna		Ramka tabliczki do przycisku wielofunkcyjnego	
							
Do tabliczki LIAx		Do tabliczki LIBx		Do tabliczki LIAx		Do tabliczki LIAx	
							
LWP3	LWG3		LWP4		LWP2		
Typ	Wymiary	Opis	Aluminium	Biała	Czerwona	Czarna	Przezroczysta
		2 wiersze 13 liter w wierszu	LIA9	LIA5	LIA1	LIA3	LIA7
		2 wiersze 18 liter w wierszu	LIB9	LIB5	LIB1	LIB3	LIB7



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
Max. temperatura pracy	70 °C
Max. temperatura składowania	70 °C
Min. temperatura pracy	-25 °C
Min. temperatura składowania	-40 °C
Odporność na ciepło	IEC 60068-2-30
Odporność na wilgoć	IEC 60068-2-52
Odporność na wilgotność	IEC 60068-2-3