

PRZELĄCZNIKI KRZYWKOWE 10A

223501

Przełącznik krzywkowy 10A 0-1 1-polowy

- Prąd znamionowy 10A
- Uniwersalny montaż w otworach Ø16 i Ø22 mm
- Ergonomicznie usytuowane zaciski pod kątem 45°
- Stopień ochrony IP 65 (od frontu)



OPIS PRODUKTU

Łącznik miniaturowy został zaprojektowany z myślą o montażu w małych obudowach. Konstrukcja łącznika pozwala na montaż w otworze o średnicy 16 mm lub 22 mm. Prąd znamionowy łącznika wynosi 10A. Produkt dostarczany jest z pokrętelem i tabliczką opisową.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1333_Plate (mm)	30x30
Funkcja	Stabilny
Kąt przełączania	90°
Liczba pól	1
Liczba pozycji przełącznika	2
Liczba styków	1
Masa	32 g
Max. temperatura pracy	50 °C
Min. temperatura pracy	-20 °C
Model	Przełącznik włącz/wyłącz
Prąd termiczny I _{th}	10 A
Przekrój kabla max.	2x1,5 mm ²

Przekrój kabla min.	1x0,5 mm ²
Rated operating current I _e (DC-1/24 VDC)	10 A
Standard	CE, CSA 22.2, IEC 60947-3 , IEC 60947-1, UL, UL 508
Stopień ochrony od frontu	IP65
Stopień ochrony od tyłu	IP20
Znamionowa moc (AC23A/3x230V)	1,8 kW
Znamionowa moc (AC23A/3x400V)	3 kW
Znamionowa moc (AC3/3x230V)	1,8 kW
Znamionowa moc (AC3/3x400V)	2,2 kW
Znamionowe napięcie izolacji U _i	500 V
Znamionowy prąd I _e (AC15/230V)	2,5 A
Znamionowy prąd I _e (AC21A/22A)	10 A

