

PRZELĄCZNIKI KRZYWKOWE 25A PR ONE

227603

Przełącznik PR ONE 25A - '0-1' - 1-polowy - 45°

- Kąt przełączania 45°
- Znamionowe napięcie izolacji 690V
- Zdolność przełączania (A) : 25 A w AC21
- Stopień ochrony IP40 (od frontu)
- Montaż przy wykorzystaniu 2 śrub



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Funkcja	Stabilny
Kąt przełączania	45°
Liczba pól	1
Liczba pozycji przełącznika	2
Liczba styków	1
Max. temperatura pracy	70 °C
Min. temperatura pracy	-20 °C
Model	Przełącznik włącz/wyłącz
Montaż	Śrubowy
Plate	48x48
Prąd termiczny Ith	32 A
Przekrój max. kabla	4 mm ²
Przekrój max. pojedynczego drutu	6 mm ²
Standard	CE, CSA, IEC 60947-3 , IEC 60947-1, UL, UL 508
Stopień ochrony od frontu	IP40
Stopień ochrony od tyłu	IP20

Znamionowa moc (AC23A/3x230V)	7,5 kW
Znamionowa moc (AC23A/3x400V)	11 kW
Znamionowa moc (AC3/3x230V)	4 kW
Znamionowa moc (AC3/3x400V)	7,5 kW
Znamionowe napięcie izolacji Ui	690 V
Znamionowy prąd Ie (AC15/230V)	10 A
Znamionowy prąd Ie (AC21A/22A)	25 A

