

BUCZEK W OTWORZE Ø22,5 MM

L22VA03L

Buzzer 80dB 18-30V ac/dc

- Różne zakresy napięć
- IP69K od frontu
- Wysoka żywotność 30 000 h
- Sygnał stały jak i impulsowy
- Głośność 80dB w odległości 10cm



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Częstotliwość	50/60 Hz
Długość	48,8 mm
Dopuszczenia	CE, CSA 22.2, IEC 60068-2-3, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-52, IEC 60068-2-6, IEC 60529, IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 62262, UL, UL 508
Głębokość w panelu	37,2 mm
Klasa ochrony	II
Kolor	Czarny
Masa	0,02 g
Max. temperatura pracy	70 °C
Max. temperatura składowania	85 °C
Min. temperatura pracy	-25 °C
Min. temperatura składowania	-40 °C
Napięcie izolacji	4 kV
Odporność na ciepło	IEC 60068-2-30
Odporność na wilgoć	IEC 60068-2-52
Odporność na wilgotność	IEC 60068-2-3
Poziom hałasu	80 dB
Stopień ochrony IP	IP20, IP66, IP69, IP69K, NEMA Type 1, NEMA Type 2, NEMA Type 3, NEMA Type 3R, NEMA Type 3S, NEMA Type 4, NEMA Type 4X, NEMA Type 12
Trwałość	30.000 h
Wysokość	29,7 mm

Zalecany moment dokręcenia 3

Zasilanie max. AC/DC 30 V

Zasilanie min. AC/DC 18 V

