



## SERIA FL863P

3-fazowy hybrydowy silnik krokowy

FL863P67-01AW

Trójfazowy, hybrydowy silnik krokowy, 1.2°

- Kąt obrotu 1.2°
- NEMA 34
- Moment trzymający od 2 do 6,78 Nm
- Możliwość zamontowania przekładni oraz enkodera
- Kompaktowa budowa



### OPIS PRODUKTU

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Długość               | 67 mm                  |
| Długość przewodu      | 300 mm                 |
| Indukcyjność          | 11 mH                  |
| Kąt obrotu            | 1,2 °                  |
| Klasa izolacji uwojeń | B                      |
| Liczba faz            | 3                      |
| Liczba przewodów      | 6 szt                  |
| Masa                  | 1,65 kg                |
| Moment bezwładności   | 1120 g.cm <sup>2</sup> |
| Moment trzymający     | 2                      |
| Prąd fazowy           | 1,75 A                 |
| Rezystancja           | 4,25 Ω                 |
| Rezystancja izolacji  | 100 MΩ                 |
| Rozmiar               | NEMA 34                |
| Siła osiowa           | 60 N                   |

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| <b>Siła promieniowa</b>      | 220 N       |
| <b>Średnica wałka</b>        | 12 mm       |
| <b>Stopień ochrony IP</b>    | IP30        |
| <b>Temperatura otoczenia</b> | -20°C +50°C |
| <b>Wbudowany kontroler</b>   | NIE         |
| <b>Wymiar obudowy</b>        | 86x86 mm    |

