




SERIA FL57ST

2-fazowy hybrydowy silnik krokowy

FL57STH115-2804A

Dwufazowy, hybrydowy silnik krokowy, 1.8°

- Kąt obrotu 0.9° lub 1.8°
- NEMA 23
- Moment trzymający od 0,28 do 2,3 Nm
- Możliwość zamontowania przekładni oraz enkodera
- Wariant ze zintegrowanym złączem wtykowym



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość	115 mm
Długość przewodu	300 mm
Indukcyjność	1,5 mH
Kąt obrotu	1,8 °
Klasa izolacji uwojeń	B
Liczba faz	2
Liczba przewodów	4 szt
Masa	1,8 kg
Moment bezwładności	650 g.cm ²
Moment trzymający	1,89
Prąd fazowy	2,8 A
Rezystancja	2,1 Ω
Rezystancja izolacji	100 MΩ
Rozmiar	NEMA 23
Siła osiowa	15 N
Siła promieniowa	75 N
Średnica wałka	10 mm

Stopień ochrony IP	IP30
Temperatura otoczenia	od -20°C do +50°C
Wbudowany kontroler	NIE
Wymiar obudowy	57x57 mm

