



NEMA 8 SERIA FL20ST

2-fazowy hybrydowy silnik krokowy

FL20STH42-0804A

Dwufazowy, hybrydowy silnik krokowy, 1.8°

- Kąt obrotu 1.8°
- NEMA 8
- Moment trzymający od 0,018 do 0,03 Nm
- Możliwość zamontowania przekładni oraz enkodera
- Wariant ze zintegrowanym złączem wtykowym



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość	42 mm
Długość przewodu	300 mm
Indukcyjność	1,5 mH
Kąt obrotu	1,8 °
Klasa izolacji uwojeń	B
Liczba faz	2
Liczba przewodów	4 szt
Masa	0,08 kg
Moment bezwładności	3,6 g.cm ²
Moment trzymający	0,03
Prąd fazowy	0,8 A
Rezystancja	5,4 Ω
Rezystancja izolacji	100 MΩ
Rozmiar	NEMA 8
Siła osiowa	4 N
Siła promieniowa	10 N
Średnica wałka	4 mm

Stopień ochrony IP	IP30
Temperatura otoczenia	od -20°C do +50°C
Wbudowany kontroler	NIE
Wymiar obudowy	20x20 mm

