



NEMA 11 SERIA FL28ST

2-fazowy hybrydowy silnik krokowy

FL28STH32-0956A

Dwufazowy, hybrydowy silnik krokowy, 1.8°

- Kąt obrotu 1.8°
- NEMA 11
- Moment trzymający od 0,043 do 0,120 Nm
- Możliwość zamontowania przekładni oraz enkodera
- Wariant ze zintegrowanym złączem wtykowym



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość	32 mm
Długość przewodu	300 mm
Indukcyjność	1 mH
Kąt obrotu	1,8 °
Klasa izolacji uwojeń	B
Liczba faz	2
Liczba przewodów	6 szt
Masa	0,11 kg
Moment bezwładności	9 g.cm ²
Moment trzymający	0,043
Prąd fazowy	0,95 A
Rezystancja	2,8 Ω
Rezystancja izolacji	100 MΩ
Rozmiar	NEMA 11
Siła osiowa	7 N

Siła promieniowa	28 N
Średnica wałka	5 mm
Stopień ochrony IP	IP30
Temperatura otoczenia	od -20°C do +50°C
Wbudowany kontroler	NIE
Wymiar obudowy	28x28 mm

