



## NEMA 11 SERIA FL28ST

2-fazowy hybrydowy silnik krokowy

FL28STH45-0674A

Dwufazowy, hybrydowy silnik krokowy, 1.8°

- Kąt obrotu 1.8°
- NEMA 11
- Moment trzymający od 0,043 do 0,120 Nm
- Możliwość zamontowania przekładni oraz enkodera
- Wariant ze zintegrowanym złączem wtykowym



### OPIS PRODUKTU

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Długość               | 45 mm                |
| Długość przewodu      | 300 mm               |
| Indukcyjność          | 4,9 mH               |
| Kąt obrotu            | 1,8 °                |
| Klasa izolacji uwojeń | B                    |
| Liczba faz            | 2                    |
| Liczba przewodów      | 4 szt                |
| Masa                  | 0,14 kg              |
| Moment bezwładności   | 12 g.cm <sup>2</sup> |
| Moment trzymający     | 0,095                |
| Prąd fazowy           | 0,67 A               |
| Rezystancja           | 6,8 Ω                |
| Rezystancja izolacji  | 100 MΩ               |
| Rozmiar               | NEMA 11              |
| Siła osiowa           | 7 N                  |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Siła promieniowa</b>      | 28 N              |
| <b>Średnica wałka</b>        | 5 mm              |
| <b>Stopień ochrony IP</b>    | IP30              |
| <b>Temperatura otoczenia</b> | od -20°C do +50°C |
| <b>Wbudowany kontroler</b>   | NIE               |
| <b>Wymiar obudowy</b>        | 28x28 mm          |

