




SERIA FL57ST

2-fazowy hybrydowy silnik krokowy

FL57STC41-2804AC

Dwufazowy, hybrydowy silnik krokowy ze zintegrowanym złączem wtykowym, 1.8°

- Kąt obrotu 0.9° lub 1.8°
- NEMA 23
- Moment trzymający od 0,28 do 2,3 Nm
- Możliwość zamontowania przekładni oraz enkodera
- Wariant ze zintegrowanym złączem wtykowym



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość	40,5 mm
Długość przewodu	500 mm
Indukcyjność	1,8 mH
Kąt obrotu	1,8 °
Klasa izolacji uwojeń	B
Liczba faz	2
Liczba przewodów	4 szt
Masa	0,45 kg
Moment bezwładności	120 g.cm ²
Moment trzymający	0,6
Prąd fazowy	2,8 A
Rezystancja	0,78 Ω
Rezystancja izolacji	100 MΩ
Rozmiar	NEMA 23
Siła osiowa	15 N
Siła promieniowa	75 N
Średnica wałka	6,35 mm

Stopień ochrony IP	IP30
Temperatura otoczenia	od -20°C do +50°C
Wbudowany kontroler	NIE
Wymiar obudowy	57x57 mm

