



SERIA FL60STH

2-fazowy hybrydowy silnik krokowy

FL60STH65-2804AFC

Dwufazowy, hybrydowy silnik krokowy ze zintegrowanym złączem wtykowym, 1.8°

- Kąt obrotu 1.8°
- NEMA
- Moment trzymający od 0,78 do 3 Nm
- Możliwość zamontowania przekładni oraz enkodera
- Wariant ze zintegrowanym złączem wtykowym

OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość	67 mm
Długość przewodu	300 mm
Indukcyjność	4,6 mH
Kąt obrotu	1,8 °
Klasa izolacji uwojeń	B
Liczba faz	2
Liczba przewodów	4 szt
Masa	1,2 kg
Moment bezwładności	570 g.cm ²
Moment trzymający	2,1
Prąd fazowy	2,8 A
Rezystancja	1,2 Ω
Rezystancja izolacji	100 MΩ
Rozmiar	NEMA 24
Siła osiowa	15 N
Siła promieniowa	75 N
Średnica wałka	8 mm
Stopień ochrony IP	IP30
Temperatura otoczenia	od -20°C do +50°C
Wbudowany kontroler	NIE

Wymiar obudowy

60x60 mm