

**ZŁĄCZKA PROSTA, GWINT  
ZEWNĘTRZNY**

Seria 50 000

50020 3-M5

Złączka Prosta 3 mm M5


- Korpus z niklowanego miedzi
- Czerwony lub czarny wtyk z tworzywa sztucznego
- Uszczelnienie nitylowe
- Zakres ciśnienia do 20 bar
- Zakres temperatury -20 do +80°C

**OPIS PRODUKTU**

Seria 50 000 obejmuje złączki wtykowe, umożliwiające szybkie połączenie oraz odłączenie złączki i węża. Seria może wytrzymać duży przepływ i próżnię. Aby zapewnić jego szerokie zastosowanie, złączki są dostępne z trzema różnymi gwintami i nie zawierają silikonu.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

<b>Kształt korpusu</b>	I
<b>Materiał korpusu</b>	Mosiądz niklowany
<b>Materiał o-ringu</b>	NBR
<b>Materiał wtyku</b>	Acetal plastikowy czerwony
<b>Max. temperatura pracy</b>	80 °C
<b>Max. zakresu ciśnienia</b>	20 bar
<b>Min. temperatura pracy</b>	-20 °C
<b>Min. zakresu ciśnienia</b>	-0,99 bar
<b>Podłączenie</b>	M5
<b>Rodzaj gwintu</b>	Metryczny
<b>Wielkość opakowania</b>	10 szt
<b>Zewnętrzna średnica przewodu</b>	3 mm



Red ring	Black ring	A	B	C	CHI	OAB
0020 3-65	0020N 3-65	55	8	63	6	2
0020 4-65	0020N 4-65	55	8	63	10	2
0020 4-18	0020N 4-18	18	8	26	10	3
0020 4-14	0020N 4-14	14	8	22	10	3
0020 4-65	0020N 4-65	55	8	63	10	2
0020 5-18	0020N 5-18	18	8	26	10	4
0020 5-14	0020N 5-14	14	8	22	10	4
0020 6-28	0020N 6-28	28	8	36	10	4
0020 6-12	0020N 6-12	12	10	22	10	4
0020 8-40(21) 8	0020N 8-40(21) 8	30	8	38	10	4
0020 8-18	0020N 8-18	18	8	26	10	4
0020 8-14	0020N 8-14	14	8	22	10	4
0020 8-28	0020N 8-28	28	8	36	10	4
0020 8-12(1) 8	0020N 8-12(1) 8	12	8	20	10	4
0020 8-12	0020N 8-12	12	10	22	10	4
0020 10-14	0020N 10-14	14	8	22	10	6
0020 10-28	0020N 10-28	28	8	36	10	6
0020 10-12	0020N 10-12	12	10	22	10	6
0020 12-14	0020N 12-14	14	8	22	10	8
0020 12-28	0020N 12-28	28	8	36	10	8
0020 12-12	0020N 12-12	12	10	22	10	8
0020 14-28	0020N 14-28	28	8	36	10	10
0020 14-12	0020N 14-12	12	10	22	10	10