

ZŁĄCZKA PROSTA, GWINT ZEWNĘTRZNY

Seria 50 000

50020 4-1/8

Złączka Prosta 4 G1/8

- Korpus z niklowanego mosiądzu
- Czerwony lub czarny wtyk z tworzywa sztucznego
- Uszczelnienie nitrylowe
- Zakres ciśnienia do 20 bar
- Zakres temperatury -20 do +80°C



OPIS PRODUKTU

Seria 50 000 obejmuje złączki wtykowe, umożliwiające szybkie połączenie oraz odłączenie złączki i węża. Seria może wytrzymać duży przepływ i próżnię. Aby zapewnić jego szerokie zastosowanie, złączki są dostępne z trzema różnymi gwintami i nie zawierają silikonu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kształt korpusu	I
Materiał korpusu	Mosiądz niklowany
Materiał o-ringu	NBR
Materiał wtyku	Acetal plastikowy czerwony
Max. temperatura pracy	80 °C
Max. zakresu ciśnienia	20 bar
Min. temperatura pracy	-20 °C
Min. zakresu ciśnienia	-0,99 bar
Podłączenie	G1/8
Rodzaj gwintu	Cylindryczny
Wielkość opakowania	10 szt
Zewnętrzna średnica przewodu	4 mm



Red ring	Black ring	A	B	C	L	CH1	CH2
0000 3-65	0000N 3-65	M5	4	8	15.2	8	2
0000 4-65	0000N 4-65	M5	4	8	21.2	10	2
0000 6-1/8	0000N 6-1/8	1/8	8	12	25.2	10	8
0000 8-1/4	0000N 8-1/4	1/4	8	16	30.5	10	8
0000 8-65	0000N 8-65	M5	4	10	34.5	10	2
0000 9-1/8	0000N 9-1/8	1/8	8	12	33.5	10	8
0000 9-1/4	0000N 9-1/4	1/4	8	16	33.5	10	8
0000 9-3/8	0000N 9-3/8	3/8	8	20	35.2	10	8
0000 9-1/2	0000N 9-1/2	1/2	10	20	37.2	10	8
0000 9-5/8 (2X1.5)	0000N 9-5/8 (2X1.5)	M5 (2X1.5)	8	10	33.5	10	8
0000 9-1/8	0000N 9-1/8	1/8	8	12	35.2	14	8
0000 9-1/4	0000N 9-1/4	1/4	8	16	35.2	14	8
0000 9-3/8	0000N 9-3/8	3/8	8	20	34.2	14	8
0000 9-5/8 (2X1.5)	0000N 9-5/8 (2X1.5)	M5 (2X1.5)	8	10	37.2	14	8
0000 9-1/2	0000N 9-1/2	1/2	10	20	36.5	14	8
0000 10-1/4	0000N 10-1/4	1/4	8	16	30.5	17	8
0000 10-3/8	0000N 10-3/8	3/8	8	20	27.5	17	8
0000 10-1/2	0000N 10-1/2	1/2	10	20	27.5	17	8
0000 12-1/4	0000N 12-1/4	1/4	8	16	34.3	20	8
0000 12-3/8	0000N 12-3/8	3/8	8	20	34.3	20	8
0000 12-1/2	0000N 12-1/2	1/2	10	20	31.3	22	10
0000 14-3/8	0000N 14-3/8	3/8	8	20	35.2	21	10
0000 14-1/2	0000N 14-1/2	1/2	10	20	32.2	22	10