

**ZŁĄCZKA PROSTA, GWINT  
ZEWNĘTRZNY**

Seria 50 000

50020 4-1/4  
Złączka Prosta 4 mm G1/4


- Korpus z nikiowanego mosiądzu
- Czerwony lub czarny wtyk z tworzywa sztucznego
- Uszczelnienie nitrylowe
- Zakres ciśnienia do 20 bar
- Zakres temperatury -20 do +80°C

**OPIS PRODUKTU**

Seria 50 000 obejmuje złączki wtykowe, umożliwiające szybkie połączenie oraz odłączenie złączki i węża. Seria może wytrzymać duży przepływ i próżnię. Aby zapewnić jego szerokie zastosowanie, złączki są dostępne z trzema różnymi gwintami i nie zawierają silikonu.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

<b>Kształt korpusu</b>	I
<b>Materiał korpusu</b>	Mosiądz nikiowany
<b>Materiał o-ringu</b>	NBR
<b>Materiał wtyku</b>	Acetal plastikowy czerwony
<b>Max. temperatura pracy</b>	80 °C
<b>Max. zakresu ciśnienia</b>	20 bar
<b>Min. temperatura pracy</b>	-20 °C
<b>Min. zakresu ciśnienia</b>	-0,99 bar
<b>Podłączenie</b>	G1/4
<b>Rodzaj gwintu</b>	Cylindryczny
<b>Wielkość opakowania</b>	10 szt
<b>Zewnętrzna średnica przewodu</b>	4 mm



Red ring	Black ring	A	B	C	L	CH1	CH2
8020 3-65	5020N 3-65	65	4	6	152	8	2
8020 4-65	5020N 4-65	65	4	6	212	10	2
8020 6-18	5020N 6-18	18	6	12	252	10	6
8020 8-14	5020N 8-14	14	8	16	185	10	8
8020 8-65	5020N 8-65	65	4	10	243	10	2
8020 9-18	5020N 9-18	18	6	12	233	10	6
8020 9-14	5020N 9-14	14	6	16	233	10	6
8020 9-28	5020N 9-28	28	6	20	252	10	6
8020 9-12	5020N 9-12	12	10	20	273	10	6
8020 9-41(2) 3	5020N 9-41(2) 3	41(2) 3	6	10	333	10	6
8020 9-16	5020N 9-16	16	6	12	252	14	6
8020 8-14	5020N 8-14	14	6	16	233	14	6
8020 8-28	5020N 8-28	28	6	20	242	14	6
8020 9-41(2) 3	5020N 9-41(2) 3	41(2) 3	6	10	373	14	6
8020 9-12	5020N 9-12	12	10	20	263	14	6
8020 10-14	5020N 10-14	14	6	16	303	17	6
8020 10-28	5020N 10-28	28	6	20	273	17	6
8020 10-12	5020N 10-12	12	10	20	273	17	6
8020 12-14	5020N 12-14	14	6	16	343	20	6
8020 12-28	5020N 12-28	28	6	20	343	20	6
8020 12-12	5020N 12-12	12	10	20	313	20	10
8020 14-28	5020N 14-28	28	6	20	353	21	10
8020 14-12	5020N 14-12	12	10	20	323	21	10