

**ZŁĄCZKA PROSTA, GWINT
ZEWNĘTRZNY**

Seria 50 000

50020 8-1/2

Złączka Prosta 8 mm M5

- Korpus z niklowanego mosiądzu
- Czerwony lub czarny wtyk z tworzywa sztucznego
- Uszczelnienie nitrylowe
- Zakres ciśnienia do 20 bar
- Zakres temperatury -20 do +80°C

**OPIS PRODUKTU**

Seria 50 000 obejmuje złączki wtykowe, umożliwiające szybkie połączenie oraz odłączenie złączki i węża. Seria może wytrzymać duży przepływ i próżnię. Aby zapewnić jego szerokie zastosowanie, złączki są dostępne z trzema różnymi gwintami i nie zawierają silikonu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kształt korpusu	I
Materiał korpusu	Mosiądz niklowany
Materiał o-ringu	NBR
Materiał wtyku	Acetal plastikowy czerwony
Max. temperatura pracy	80 °C
Max. zakresu ciśnienia	20 bar
Min. temperatura pracy	-20 °C
Min. zakresu ciśnienia	-0,99 bar
Podłączenie	G1/2"
Rodzaj gwintu	Cylindryczny
Wielkość opakowania	10 szt
Zewnętrzna średnica przewodu	8 mm



Red ring	Black ring	A	B	C	L	CH1	CH2
0000 3-65	0000N 3-65	M5	8	8	15.0	8	2
0000 4-65	0000N 4-65	M5	8	8	21.2	10	2
0000 6-18	0000N 6-18	1.8	8	12	25.0	10	8
0000 8-14	0000N 8-14	1.4	8	16	18.0	10	8
0000 6-65	0000N 6-65	M5	4	10	24.0	10	2
0000 8-18	0000N 8-18	1.8	8	12	23.0	10	8
0000 8-14	0000N 8-14	1.4	8	16	22.0	10	8
0000 8-28	0000N 8-28	3.8	8	20	25.0	10	8
0000 8-12	0000N 8-12	1.2	10	20	27.0	10	8
0000 8-M12x1.5	0000N 8-M12x1.5	M12x1.5	8	10	23.0	10	8
0000 8-18	0000N 8-18	1.8	8	12	25.0	14	8
0000 8-14	0000N 8-14	1.4	8	16	23.0	14	8
0000 8-28	0000N 8-28	3.8	8	20	24.0	14	8
0000 8-M12x1.5	0000N 8-M12x1.5	M12x1.5	8	10	27.0	14	8
0000 8-12	0000N 8-12	1.2	10	20	26.0	14	8
0000 10-14	0000N 10-14	1.4	8	16	30.0	17	8
0000 10-28	0000N 10-28	3.8	8	20	27.0	17	8
0000 10-12	0000N 10-12	1.2	10	20	27.0	17	8
0000 12-14	0000N 12-14	1.4	8	16	34.0	20	8
0000 12-28	0000N 12-28	3.8	8	20	34.0	20	8
0000 12-12	0000N 12-12	1.2	10	20	31.0	22	10
0000 14-28	0000N 14-28	3.8	8	20	35.0	21	10
0000 14-12	0000N 14-12	1.2	10	20	32.0	22	10