

**ZŁĄCZKA PROSTA, GWINT
WEWNĘTRZNY**

Seria 50 000

50030 3-M5
Złączka Prosta 3 mm M5


- Korpus z niklowanego mosiądzu
- Czerwony lub czarny wtyk z tworzywa sztucznego
- Uszczelnienie nitylowe
- Zakres ciśnienia do 20 bar
- Zakres temperatury -20 do +80°C

**OPIS PRODUKTU**

Seria 50 000 obejmuje złączki wtykowe, umożliwiające szybkie połączenie oraz odłączenie złączki i węża. Seria może wytrzymać duży przepływ i próżnię. Aby zapewnić jego szerokie zastosowanie, złączki są dostępne z trzema różnymi gwintami i nie zawierają silikonu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kształt korpusu	I
Materiał korpusu	Mosiądz niklowany
Materiał wtyku	Acetal plastikowy czerwony
Max. temperatura pracy	80 °C
Max. zakresu ciśnienia	20 bar
Min. temperatura pracy	-20 °C
Min. zakresu ciśnienia	-0,99 bar
Podłączenie	M5
Rodzaj gwintu	Metryczny
Wielkość opakowania	10 szt
Zewnętrzna średnica przewodu	3 mm



Red ring	Black ring	A	B	L	CH
50030 3-M5	50030N 3-M5	M5	5,5	18,5	9
50030 4-M5	50030N 4-M5	M5	5,5	21,0	11
50030 4-1/8	50030N 4-1/8	1/8	8,5	24,0	13
50030 4-1/4	50030N 4-1/4	1/4	11,0	27,5	16
50030 6-1/8	50030N 6-1/8	1/8	8,5	26,0	13
50030 6-1/4	50030N 6-1/4	1/4	11,0	29,5	16
50030 8-1/8	50030N 8-1/8	1/8	8,5	27,0	15
50030 8-1/4	50030N 8-1/4	1/4	11,0	29,5	17
50030 8-3/8	50030N 8-3/8	3/8	12,0	32,0	19
50030 10-1/4	50030N 10-1/4	1/4	11,0	32,0	18
50030 10-3/8	50030N 10-3/8	3/8	12,0	33,5	19
50030 10-1/2	50030N 10-1/2	1/2	15,0	39,0	24
50030 12-3/8	50030N 12-3/8	3/8	12,0	36,0	21
50030 12-1/2	50030N 12-1/2	1/2	15,0	41,0	24