

## ZŁĄCZKA PROSTA, GWINT WEWNĘTRZNY

Seria 50 000

50030 10-3/8

Złączka Prosta 10 mm G3/8

- Korpus z niklowanego mosiądzu
- Czerwony lub czarny wtyk z tworzywa sztucznego
- Uszczelnienie nitrylowe
- Zakres ciśnienia do 20 bar
- Zakres temperatury -20 do +80°C



### OPIS PRODUKTU

Seria 50 000 obejmuje złączki wtykowe, umożliwiające szybkie połączenie oraz odłączenie złączki i węża. Seria może wytrzymać duży przepływ i próżnię. Aby zapewnić jego szerokie zastosowanie, złączki są dostępne z trzema różnymi gwintami i nie zawierają silikonu.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Kształt korpusu              | I                          |
| Materiał korpusu             | Mosiądz niklowany          |
| Materiał wtyku               | Acetal plastikowy czerwony |
| Max. temperatura pracy       | 80 °C                      |
| Max. zakresu ciśnienia       | 20 bar                     |
| Min. temperatura pracy       | -20 °C                     |
| Min. zakresu ciśnienia       | -0,99 bar                  |
| Podłączenie                  | G3/8"                      |
| Rodzaj gwintu                | Cylindryczny               |
| Wielkość opakowania          | 10 szt                     |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 10 mm                      |



| Red ring     | Black ring    | A   | B    | L    | CH |
|--------------|---------------|-----|------|------|----|
| 50030 3-M5   | 50030N 3-M5   | M5  | 5.5  | 18.5 | 9  |
| 50030 4-M5   | 50030N 4-M5   | M5  | 5.5  | 21.0 | 11 |
| 50030 4-1/8  | 50030N 4-1/8  | 1/8 | 8.5  | 24.0 | 13 |
| 50030 4-1/4  | 50030N 4-1/4  | 1/4 | 11.0 | 27.5 | 16 |
| 50030 6-1/8  | 50030N 6-1/8  | 1/8 | 8.5  | 26.0 | 13 |
| 50030 6-1/4  | 50030N 6-1/4  | 1/4 | 11.0 | 28.5 | 16 |
| 50030 8-1/8  | 50030N 8-1/8  | 1/8 | 8.5  | 27.0 | 15 |
| 50030 8-1/4  | 50030N 8-1/4  | 1/4 | 11.0 | 29.5 | 17 |
| 50030 8-3/8  | 50030N 8-3/8  | 3/8 | 12.0 | 32.0 | 19 |
| 50030 10-1/4 | 50030N 10-1/4 | 1/4 | 11.0 | 32.0 | 18 |
| 50030 10-3/8 | 50030N 10-3/8 | 3/8 | 12.0 | 33.5 | 19 |
| 50030 10-1/2 | 50030N 10-1/2 | 1/2 | 15.0 | 39.0 | 24 |
| 50030 12-3/8 | 50030N 12-3/8 | 3/8 | 12.0 | 36.0 | 21 |
| 50030 12-1/2 | 50030N 12-1/2 | 1/2 | 15.0 | 41.0 | 24 |