

## ZŁĄCZKA PROSTA

Seria 50 000

50040 10

Złączka Prosta 10 mm

- Korpus z niklowanego mosiądzu
- Czerwony lub czarny wtyk z tworzywa sztucznego
- Uszczelnienie nitrylowe
- Zakres ciśnienia do 20 bar
- Zakres temperatury -20 do +80°C




### OPIS PRODUKTU

Seria 50 000 obejmuje złączki wtykowe, umożliwiające szybkie połączenie oraz odłączenie złączki i węża. Seria może wytrzymać duży przepływ i próżnię. Aby zapewnić jego szerokie zastosowanie, złączki są dostępne z trzema różnymi gwintami i nie zawierają silikonu.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Kształt korpusu              | I                          |
| Materiał korpusu             | Mosiądz niklowany          |
| Materiał wtyku               | Acetal plastikowy czerwony |
| Max. temperatura pracy       | 80 °C                      |
| Max. zakresu ciśnienia       | 20 bar                     |
| Min. temperatura pracy       | -20 °C                     |
| Min. zakresu ciśnienia       | -0,99 bar                  |
| Wielkość opakowania          | 10 szt                     |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 10 mm                      |



| Red ring    | Black ring   | L    | B    |
|-------------|--------------|------|------|
| 50040 3     | 50040N 3     | 26,0 | 8,5  |
| 50040 4     | 50040N 4     | 30,5 | 10,5 |
| 50040 6-4   | 50040N 6-4   | 32,0 | 12,5 |
| 50040 6     | 50040N 6     | 34,0 | 12,5 |
| 50040 8-6   | 50040N 8-6   | 35,0 | 14,5 |
| 50040 8     | 50040N 8     | 36,0 | 14,5 |
| 50040 10-8  | 50040N 10-8  | 40,5 | 17,5 |
| 50040 10    | 50040N 10    | 42,0 | 17,5 |
| 50040 12-10 | 50040N 12-10 | 45,5 | 20,5 |
| 50040 12    | 50040N 12    | 47,0 | 20,5 |
| 50040 14    | 50040N 14    | 49,0 | 21,5 |