

**ZŁĄCZE PROSTE, GWINT ZEWNĘTRZNY,  
SWIFT FIT**

Seria 55 000

55000 10-3/8  
Złączka Prosta 10 mm G3/8


- Korpus z niklowanego mosiądzu
- Czerwony lub czarny wtyk z tworzywa sztucznego
- Uszczelnienie nitrylowe
- Zakres ciśnienia do 20 bar
- Zakres temperatury -20 do +80°C

**OPIS PRODUKTU**

Seria 56000 i seria 55000 zostały stworzone z myślą o najbardziej ekstremalnych wymaganiach w automatyce pneumatycznej. Wtyki wykonano z technopolimeru, dzięki czemu strony są łatwiejsze w użyciu i są bardziej zwarte konstrukcyjnie. Seria jest bezsilikonowa.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>Kształt korpusu</b>              | I                        |
| <b>Materiał korpusu</b>             | Mosiądz niklowany        |
| <b>Materiał o-ringu</b>             | NBR                      |
| <b>Materiał wtyku</b>               | Acetal plastikowy czarny |
| <b>Max. temperatura pracy</b>       | 80 °C                    |
| <b>Max. zakresu ciśnienia</b>       | 20 bar                   |
| <b>Min. temperatura pracy</b>       | -20 °C                   |
| <b>Min. zakresu ciśnienia</b>       | -0,99 bar                |
| <b>Podłączenie</b>                  | G3/8"                    |
| <b>Rodzaj gwintu</b>                | Szybkozłączka            |
| <b>Wielkość opakowania</b>          | 10 szt                   |
| <b>Zewnętrzna średnica przewodu</b> | 10 mm                    |



|              | A   | B   | L    | CH1 | CH2 |
|--------------|-----|-----|------|-----|-----|
| 55000 4-1/8  | 1/8 | 5,5 | 18,0 | 11  | 3   |
| 55000 4-1/4  | 1/4 | 7,0 | 19,0 | 14  | 3   |
| 55000 5-1/8  | 1/8 | 5,5 | 20,0 | 11  | 4   |
| 55000 5-1/4  | 1/4 | 7,0 | 20,0 | 14  | 4   |
| 55000 6-1/8  | 1/8 | 5,5 | 21,5 | 13  | 4   |
| 55000 6-1/4  | 1/4 | 7,0 | 21,0 | 14  | 4   |
| 55000 6-3/8  | 3/8 | 7,5 | 23,0 | 17  | 4   |
| 55000 6-1/2  | 1/2 | 9,0 | 23,5 | 21  | 4   |
| 55000 8-1/8  | 1/8 | 5,5 | 24,5 | 14  | 5   |
| 55000 8-1/4  | 1/4 | 7,0 | 22,0 | 14  | 6   |
| 55000 8-3/8  | 3/8 | 7,5 | 23,0 | 17  | 6   |
| 55000 8-1/2  | 1/2 | 9,0 | 23,5 | 21  | 6   |
| 55000 10-1/4 | 1/4 | 7,0 | 28,0 | 17  | 7   |
| 55000 10-3/8 | 3/8 | 7,5 | 25,5 | 17  | 8   |
| 55000 10-1/2 | 1/2 | 9,0 | 26,0 | 21  | 8   |
| 55000 12-1/4 | 1/4 | 7,0 | 31,5 | 20  | 7   |
| 55000 12-3/8 | 3/8 | 7,5 | 29,5 | 20  | 9   |
| 55000 12-1/2 | 1/2 | 9,0 | 31,5 | 21  | 10  |
| 55000 14-3/8 | 3/8 | 7,5 | 32,5 | 21  | 9   |
| 55000 14-1/2 | 1/2 | 9,0 | 31,5 | 21  | 10  |