

**ZŁĄCZE PROSTE, GWINT ZEWNĘTRZNY,
SWIFT FIT**

Seria 55 000

55000 14-1/2
Złączka Prosta 14 mm G1/2


- Korpus z niklowanego mosiądzu
- Czerwony lub czarny wtyk z tworzywa sztucznego
- Uszczelnienie nitrylowe
- Zakres ciśnienia do 20 bar
- Zakres temperatury -20 do +80°C

**OPIS PRODUKTU**

Seria 56000 i seria 55000 zostały stworzone z myślą o najbardziej ekstremalnych wymaganiach w automatyce pneumatycznej. Wtyki wykonano z technopolimeru, dzięki czemu strony są łatwiejsze w użyciu i są bardziej zwarte konstrukcyjnie. Seria jest bezsilikonowa.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kształt korpusu	I
Materiał korpusu	Mosiądz niklowany
Materiał o-ringu	NBR
Materiał wtyku	Acetal plastikowy czarny
Max. temperatura pracy	80 °C
Max. zakresu ciśnienia	20 bar
Min. temperatura pracy	-20 °C
Min. zakresu ciśnienia	-0,99 bar
Podłączenie	G1/2"
Rodzaj gwintu	Szybkozłączka
Wielkość opakowania	10 szt
Zewnętrzna średnica przewodu	14 mm



	A	B	L	CH1	CH2
55000 4-1/8	1/8	5,5	18,0	11	3
55000 4-1/4	1/4	7,0	19,0	14	3
55000 5-1/8	1/8	5,5	20,0	11	4
55000 5-1/4	1/4	7,0	20,0	14	4
55000 6-1/8	1/8	5,5	21,5	13	4
55000 6-1/4	1/4	7,0	21,0	14	4
55000 6-3/8	3/8	7,5	23,0	17	4
55000 6-1/2	1/2	9,0	23,5	21	4
55000 8-1/8	1/8	5,5	24,5	14	5
55000 8-1/4	1/4	7,0	22,0	14	6
55000 8-3/8	3/8	7,5	23,0	17	6
55000 8-1/2	1/2	9,0	23,5	21	6
55000 10-1/4	1/4	7,0	28,0	17	7
55000 10-3/8	3/8	7,5	25,5	17	8
55000 10-1/2	1/2	9,0	26,0	21	8
55000 12-1/4	1/4	7,0	31,5	20	7
55000 12-3/8	3/8	7,5	29,5	20	9
55000 12-1/2	1/2	9,0	31,5	21	10
55000 14-3/8	3/8	7,5	32,5	21	9
55000 14-1/2	1/2	9,0	31,5	21	10