

## ZŁĄCZKA PROSTA, GWINT ZEWNĘTRZNY

Seria 50 000

50020N 8-1/4

Złączka Prosta 8 mm G1/4

- Korpus z niklowanego mosiądzu
- Czerwony lub czarny wtyk z tworzywa sztucznego
- Uszczelnienie nitrylowe
- Zakres ciśnienia do 20 bar
- Zakres temperatury -20 do +80°C



### OPIS PRODUKTU

Seria 50 000 obejmuje złączki wtykowe, umożliwiające szybkie połączenie oraz odłączenie złączki i węża. Seria może wytrzymać duży przepływ i próżnię. Aby zapewnić jego szerokie zastosowanie, złączki są dostępne z trzema różnymi gwintami i nie zawierają silikonu.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Kształt korpusu              | I                        |
| Materiał korpusu             | Mosiądz niklowany        |
| Materiał o-ringu             | NBR                      |
| Materiał wtyku               | Acetal plastikowy czarny |
| Max. temperatura pracy       | 80 °C                    |
| Max. zakresu ciśnienia       | 20 bar                   |
| Min. temperatura pracy       | -20 °C                   |
| Min. zakresu ciśnienia       | -0,99 bar                |
| Podłączenie                  | G1/4                     |
| Rodzaj gwintu                | Cylindryczny             |
| Wielkość opakowania          | 10 szt                   |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 8 mm                     |



| Red ring       | Black ring      | A       | B  | C  | L    | CH1 | CH2 |
|----------------|-----------------|---------|----|----|------|-----|-----|
| 0000 3-65      | 0000N 3-65      | M5      | 8  | 8  | 15.0 | 8   | 2   |
| 0000 4-65      | 0000N 4-65      | M5      | 8  | 8  | 21.2 | 10  | 2   |
| 0000 6-1/8     | 0000N 6-1/8     | 1/8     | 8  | 12 | 25.0 | 10  | 8   |
| 0000 8-1/4     | 0000N 8-1/4     | 1/4     | 8  | 16 | 30.0 | 10  | 8   |
| 0000 8-65      | 0000N 8-65      | M5      | 4  | 10 | 34.0 | 10  | 2   |
| 0000 9-1/8     | 0000N 9-1/8     | 1/8     | 8  | 12 | 33.0 | 10  | 8   |
| 0000 9-1/4     | 0000N 9-1/4     | 1/4     | 8  | 16 | 33.0 | 10  | 8   |
| 0000 9-3/8     | 0000N 9-3/8     | 3/8     | 8  | 20 | 35.0 | 10  | 8   |
| 0000 9-1/2     | 0000N 9-1/2     | 1/2     | 10 | 20 | 37.0 | 10  | 8   |
| 0000 9-M12x1.5 | 0000N 9-M12x1.5 | M12x1.5 | 8  | 10 | 33.0 | 10  | 8   |
| 0000 9-1/8     | 0000N 9-1/8     | 1/8     | 8  | 12 | 35.0 | 14  | 8   |
| 0000 9-1/4     | 0000N 9-1/4     | 1/4     | 8  | 16 | 35.0 | 14  | 8   |
| 0000 9-3/8     | 0000N 9-3/8     | 3/8     | 8  | 20 | 34.0 | 14  | 8   |
| 0000 9-M12x1.5 | 0000N 9-M12x1.5 | M12x1.5 | 8  | 10 | 37.0 | 14  | 8   |
| 0000 9-1/2     | 0000N 9-1/2     | 1/2     | 10 | 20 | 36.0 | 14  | 8   |
| 0000 10-1/4    | 0000N 10-1/4    | 1/4     | 8  | 16 | 30.0 | 17  | 8   |
| 0000 10-3/8    | 0000N 10-3/8    | 3/8     | 8  | 20 | 27.0 | 17  | 8   |
| 0000 10-1/2    | 0000N 10-1/2    | 1/2     | 10 | 20 | 27.0 | 17  | 8   |
| 0000 12-1/4    | 0000N 12-1/4    | 1/4     | 8  | 16 | 34.0 | 20  | 8   |
| 0000 12-3/8    | 0000N 12-3/8    | 3/8     | 8  | 20 | 34.0 | 20  | 8   |
| 0000 12-1/2    | 0000N 12-1/2    | 1/2     | 10 | 20 | 31.0 | 22  | 10  |
| 0000 14-3/8    | 0000N 14-3/8    | 3/8     | 8  | 20 | 30.0 | 21  | 10  |
| 0000 14-1/2    | 0000N 14-1/2    | 1/2     | 10 | 20 | 30.0 | 22  | 10  |