

ZŁĄCZKA PROSTA, GWINT WEWNĘTRZNY

Seria 50 000

50030N 10-1/4

Złączka Prosta 10 mm G1/4

- Korpus z niklowanego mosiądzu
- Czerwony lub czarny wtyk z tworzywa sztucznego
- Uszczelnienie nitrylowe
- Zakres ciśnienia do 20 bar
- Zakres temperatury -20 do +80°C




OPIS PRODUKTU

Seria 50 000 obejmuje złączki wtykowe, umożliwiające szybkie połączenie oraz odłączenie złączki i węża. Seria może wytrzymać duży przepływ i próżnię. Aby zapewnić jego szerokie zastosowanie, złączki są dostępne z trzema różnymi gwintami i nie zawierają silikonu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kształt korpusu	I
Materiał korpusu	Mosiądz niklowany
Materiał wtyku	Acetal plastikowy czarny
Max. temperatura pracy	80 °C
Max. zakresu ciśnienia	20 bar
Min. temperatura pracy	-20 °C
Min. zakresu ciśnienia	-0,99 bar
Podłączenie	G1/4
Rodzaj gwintu	Cylindryczny
Wielkość opakowania	10 szt
Zewnętrzna średnica przewodu	10 mm



Red ring	Black ring	A	B	L	CH
50030 3-M5	50030N 3-M5	M5	5.5	18.5	9
50030 4-M5	50030N 4-M5	M5	5.5	21.0	11
50030 4-1/8	50030N 4-1/8	1/8	8.5	24.0	13
50030 4-1/4	50030N 4-1/4	1/4	11.0	27.5	16
50030 6-1/8	50030N 6-1/8	1/8	8.5	26.0	13
50030 6-1/4	50030N 6-1/4	1/4	11.0	28.5	16
50030 8-1/8	50030N 8-1/8	1/8	8.5	27.0	15
50030 8-1/4	50030N 8-1/4	1/4	11.0	29.5	17
50030 8-3/8	50030N 8-3/8	3/8	12.0	32.0	19
50030 10-1/4	50030N 10-1/4	1/4	11.0	32.0	18
50030 10-3/8	50030N 10-3/8	3/8	12.0	33.5	19
50030 10-1/2	50030N 10-1/2	1/2	15.0	39.0	24
50030 12-3/8	50030N 12-3/8	3/8	12.0	36.0	21
50030 12-1/2	50030N 12-1/2	1/2	15.0	41.0	24