

**ZŁĄCZKA KĄTOWA Z GWINTEM
ZEWNĘTRZNYM**

Seria 55 000

55111 4-1/8
Złączka Kątowa 4 mm G1/8


- Korpus z PA i niklowanego mosiądzu
- Czarny wtyk z tworzywa sztucznego
- Uszczelnienie nitrylowe
- Zakres ciśnienia do 20 bar
- Zakres temperatury -20 do +80°C

OPIS PRODUKTU

Serie 55000 i 56000 zostały stworzone z myślą o szerokim zakresie aplikacji pneumatycznych. Złączki wykonano z polimeru, dzięki czemu strony są wygodniejsze i bardziej zwarte. Nie zawierają silikonu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kształt korpusu	L
Materiał korpusu	PA
Materiał o-ringu	NBR
Materiał wtyku	Acetal plastikowy czarny
Max. temperatura pracy	80 °C
Max. zakresu ciśnienia	20 bar
Min. temperatura pracy	-20 °C
Min. zakresu ciśnienia	-0,99 bar
Podłączenie	G1/8
Rodzaj gwintu	Szybkozłączka
Wielkość opakowania	10 szt
Zewnętrzna średnica przewodu	4 mm



	A	B	L1	L2	CH1	CH2	D
55111 4-1/8	1/8	5.5	16.5	16.5	7	13	10.0
55111 4-1/4	1/4	7.0	16.5	18.0	7	15	10.0
55111 5-1/8	1/8	5.5	20.0	17.4	9	13	12.0
55111 6-1/8	1/8	5.5	20.5	17.4	9	13	12.0
55111 6-1/4	1/4	7.0	20.5	18.9	9	15	12.0
55111 6-3/8	3/8	7.5	20.5	20.0	9	17	12.0
55111 6-1/2	1/2	9.0	20.5	22.0	9	21	12.0
55111 8-1/8	1/8	5.5	22.0	18.5	10	13	14.0
55111 8-1/4	1/4	7.0	22.0	20.0	10	15	14.0
55111 8-3/8	3/8	7.5	22.0	20.5	10	17	14.0
55111 8-1/2	1/2	9.0	22.0	23.0	10	21	14.0
55111 10-1/4	1/4	7.0	26.5	21.8	13	16	17.0
55111 10-3/8	3/8	7.5	26.5	21.8	13	17	17.0
55111 10-1/2	1/2	9.0	26.5	24.3	13	21	17.0
55111 12-1/4	1/4	7.0	30.0	23.1	16	16	20.0
55111 12-3/8	3/8	7.5	30.0	23.1	16	17	20.0
55111 12-1/2	1/2	9.0	30.0	25.6	16	21	20.0
55111 14-3/8	3/8	7.5	31	26.5	18	20	21.0
55111 14-1/2	1/2	9.0	31	27.0	18	21	21.0