

## ZŁĄCZKA KĄTOWA Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM

Seria 55 000

55111 8-1/8

Złączka Kątowa 8 mm G1/8




- Korpus z PA i niklowanego mosiądzu
- Czarny wtyk z tworzywa sztucznego
- Uszczelnienie nitrylowe
- Zakres ciśnienia do 20 bar
- Zakres temperatury -20 do +80°C

### OPIS PRODUKTU

Serie 55000 i 56000 zostały stworzone z myślą o szerokim zakresie aplikacji pneumatycznych. Złączki wykonano z polimeru, dzięki czemu strony są wygodniejsze i bardziej zwarte. Nie zawierają silikonu.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Kształt korpusu              | L                        |
| Materiał korpusu             | PA                       |
| Materiał o-ringa             | NBR                      |
| Materiał wtyku               | Acetal plastikowy czarny |
| Max. temperatura pracy       | 80 °C                    |
| Max. zakresu ciśnienia       | 20 bar                   |
| Min. temperatura pracy       | -20 °C                   |
| Min. zakresu ciśnienia       | -0,99 bar                |
| Podłączenie                  | G1/8                     |
| Rodzaj gwintu                | Szybkozłączka            |
| Wielkość opakowania          | 10 szt                   |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 8 mm                     |



|              | A   | B   | L1   | L2   | CH1 | CH2 | D    |
|--------------|-----|-----|------|------|-----|-----|------|
| 55111 4-1/8  | 1/8 | 5,5 | 16,5 | 16,5 | 7   | 13  | 10,0 |
| 55111 4-1/4  | 1/4 | 7,0 | 16,5 | 18,0 | 7   | 15  | 10,0 |
| 55111 5-1/8  | 1/8 | 5,5 | 20,0 | 17,4 | 9   | 13  | 12,0 |
| 55111 6-1/8  | 1/8 | 5,5 | 20,5 | 17,4 | 9   | 13  | 12,0 |
| 55111 6-1/4  | 1/4 | 7,0 | 20,5 | 18,9 | 9   | 15  | 12,0 |
| 55111 6-3/8  | 3/8 | 7,5 | 20,5 | 20,0 | 9   | 17  | 12,0 |
| 55111 6-1/2  | 1/2 | 9,0 | 20,5 | 22,0 | 9   | 21  | 12,0 |
| 55111 8-1/8  | 1/8 | 5,5 | 22,0 | 18,5 | 10  | 13  | 14,0 |
| 55111 8-1/4  | 1/4 | 7,0 | 22,0 | 20,0 | 10  | 15  | 14,0 |
| 55111 8-3/8  | 3/8 | 7,5 | 22,0 | 20,5 | 10  | 17  | 14,0 |
| 55111 8-1/2  | 1/2 | 9,0 | 22,0 | 23,0 | 10  | 21  | 14,0 |
| 55111 10-1/4 | 1/4 | 7,0 | 26,5 | 21,8 | 13  | 16  | 17,0 |
| 55111 10-3/8 | 3/8 | 7,5 | 26,5 | 21,8 | 13  | 17  | 17,0 |
| 55111 10-1/2 | 1/2 | 9,0 | 26,5 | 24,3 | 13  | 21  | 17,0 |
| 55111 12-1/4 | 1/4 | 7,0 | 30,0 | 23,1 | 16  | 16  | 20,0 |
| 55111 12-3/8 | 3/8 | 7,5 | 30,0 | 23,1 | 16  | 17  | 20,0 |
| 55111 12-1/2 | 1/2 | 9,0 | 30,0 | 25,6 | 16  | 21  | 20,0 |
| 55111 14-3/8 | 3/8 | 7,5 | 31   | 26,5 | 18  | 20  | 21,0 |
| 55111 14-1/2 | 1/2 | 9,0 | 31   | 27,0 | 18  | 21  | 21,0 |