

ZŁĄCZKA KĄTOWA Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM

Seria 55 000

55116 12-1/4

Złączka Kątowa 12 mm G1/4



- Korpus z PA i niklowanego mosiądzu
- Czarny wtyk z tworzywa sztucznego
- Uszczelnienie nitrylowe
- Zakres ciśnienia do 20 bar
- Zakres temperatury -20 do +80°C


OPIS PRODUKTU

Serie 55000 i 56000 zostały stworzone z myślą o szerokim zakresie aplikacji pneumatycznych.

Złączki wykonano z polimeru, dzięki czemu strony są wygodniejsze i bardziej zwarte. Nie zawierają silikonu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kształt korpusu	L
Materiał korpusu	PA
Materiał o-ringa	NBR
Materiał wtyku	Acetal plastikowy czarny
Max. temperatura pracy	80 °C
Max. zakresu ciśnienia	20 bar
Min. temperatura pracy	-20 °C
Min. zakresu ciśnienia	-0,99 bar
Podłączenie	G1/4
Rodzaj gwintu	Cylindryczny
Wielkość opakowania	10 szt
Zewnętrzna średnica przewodu	12 mm



	A	B	L1	L2	CH1	CH2	D
55116 4-M5	M5	3,6	16,5	13,8	7	9	10
55116 4-1/8	1/8	5,4	16,5	15,0	7	13	10
55116 4-1/4	1/4	7,1	16,5	16,6	9	16	10
55116 4-M3X0,5	M3x0,5	3	16,5	12,0	7	9	10
55116 4-M7x1	M7x1	4,8	16,5	14,4	7	9	10
55116 5-M5	M5	3,6	20,0	14,7	9	9	12
55116 5-1/8	1/8	5,4	20,0	15,8	9	13	12
55116 6-M5	M5	3,6	20,5	14,7	9	9	12
55116 6-1/8	1/8	5,4	20,5	15,8	9	13	12
55116 6-1/4	1/4	7,1	20,5	17,5	9	16	12
55116 6-3/8	3/8	8,1	20,5	19,0	9	20	12
55116 6-1/2	1/2	9,6	20,5	21,0	9	25	12
55116 8-1/8	1/8	5,4	22,0	19,4	10	13	14
55116 8-1/4	1/4	7,1	22,0	18,7	10	16	14
55116 8-3/8	3/8	8,1	22,0	20,1	10	20	14
55116 8-1/2	1/2	9,6	22,0	22,1	10	25	14
55116 10-1/4	1/4	7,1	26,5	22,8	13	16	17
55116 10-3/8	3/8	8,1	26,5	22,3	13	20	17
55116 10-1/2	1/2	9,6	26,5	23,8	13	25	17
55116 12-1/4	1/4	7,1	30,0	24,1	16	16	20
55116 12-3/8	3/8	8,1	30,0	23,6	16	20	20
55116 12-1/2	1/2	9,6	30,0	25,1	16	25	20
55116 14-3/8	3/8	8,1	31,0	28,1	18	20	21
55116 14-1/2	1/2	9,6	31,0	26,1	18	22	21