

## ZŁĄCZKA KĄTOWA

Seria 55 000

55130 10

Złączka Kątowa 10 mm

- Korpus z PA
- Czarny wtyk z tworzywa sztucznego
- Uszczelnienie nitrylowe
- Zakres ciśnienia do 20 bar
- Zakres temperatury -20 do +80°C




### OPIS PRODUKTU

Serie 55000 i 56000 zostały stworzone z myślą o szerokim zakresie aplikacji pneumatycznych.

Złączki wykonano z polimeru, dzięki czemu strony są wygodniejsze i bardziej zwarte. Nie zawierają sylikonu.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Kształt korpusu              | L                        |
| Materiał korpusu             | PA                       |
| Materiał o-ringu             | NBR                      |
| Materiał wtyku               | Acetal plastikowy czarny |
| Max. temperatura pracy       | 80 °C                    |
| Max. zakresu ciśnienia       | 20 bar                   |
| Min. temperatura pracy       | -20 °C                   |
| Min. zakresu ciśnienia       | -0,99 bar                |
| Wielkość opakowania          | 10 szt                   |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 10 mm                    |



|          | L    | CH | D  |
|----------|------|----|----|
| 55130 4  | 16,5 | 9  | 10 |
| 55130 5  | 20,0 | 11 | 12 |
| 55130 6  | 20,5 | 11 | 12 |
| 55130 8  | 22,0 | 13 | 14 |
| 55130 10 | 26,5 | 16 | 17 |
| 55130 12 | 30,0 | 19 | 20 |
| 55130 14 | 30,5 | 20 | 21 |