

ZŁĄCZKA KĄTOWA Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM

Seria 55 000

55170 8-1/8

Złączka Kątowa 8 mm G1/8



- Korpus z PA i niklowanego mosiądzu
- Czarny wtyk z tworzywa sztucznego
- Uszczelnienie nitrylowe
- Zakres ciśnienia do 20 bar
- Zakres temperatury -20 do +80°C


OPIS PRODUKTU

Serie 55000 i 56000 zostały stworzone z myślą o szerokim zakresie aplikacji pneumatycznych.

Złączki wykonano z polimeru, dzięki czemu strony są wygodniejsze i bardziej zwarte. Nie zawierają silikonu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kształt korpusu	L
Materiał korpusu	PA
Materiał o-ringa	NBR
Materiał wtyku	Acetal plastikowy czarny
Max. temperatura pracy	80 °C
Max. zakresu ciśnienia	20 bar
Min. temperatura pracy	-20 °C
Min. zakresu ciśnienia	-0,99 bar
Podłączenie	G1/8
Rodzaj gwintu	Szybkozłączka
Wielkość opakowania	10 szt
Zewnętrzna średnica przewodu	8 mm



	A	B	L1	L2	CH1	CH2	D
55170 4-1/8	1/8	5,5	12,5	16,5	7	13	10,0
55170 6-1/8	1/8	5,5	20,5	17,5	9	13	12,0
55170 6-1/4	1/4	7,0	20,5	18,9	9	15	12,0
55170 8-1/8	1/8	5,5	22,0	18,5	10	13	14,0
55170 8-1/4	1/4	7,0	22,0	20,0	10	15	14,0
55170 8-3/8	3/8	7,5	22,0	20,5	10	17	14,0
55170 10-1/4	1/4	7,0	26,5	21,8	13	16	17,0
55170 10-3/8	3/8	7,5	26,5	21,8	13	17	17,0
55170 10-1/2	1/2	9,0	26,5	24,3	13	21	17,0
55170 12-1/4	1/4	7,0	30,0	23,1	16	16	20,0
55170 12-3/8	3/8	7,5	30,0	23,1	16	17	20,0
55170 12-1/2	1/2	9,0	30,0	25,6	16	21	20,0