

TRÓJNIK Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM NA ŚRODKU

Seria 55 000

55211 12-3/8

Złączka Trójnik 12 mm G3/8



- Korpus z PA i niklowanego mosiądzu
- Czarny wtyk z tworzywa sztucznego
- Uszczelnienie nitrylowe
- Zakres ciśnienia do 20 bar
- Zakres temperatury -20 do +80°C


OPIS PRODUKTU

Serie 55000 i 56000 zostały stworzone z myślą o szerokim zakresie aplikacji pneumatycznych.

Złączki wykonane z polimeru, dzięki czemu strony są wygodniejsze i bardziej zwarte. Nie zawierają sylikonu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kształt korpusu	T
Materiał korpusu	PA
Materiał o-ringu	NBR
Materiał wtyku	Acetal plastikowy czarny
Max. temperatura pracy	80 °C
Max. zakresu ciśnienia	20 bar
Min. temperatura pracy	-20 °C
Min. zakresu ciśnienia	-0,99 bar
Podłączenie	G3/8"
Rodzaj gwintu	Szybkozłączka
Wielkość opakowania	10 szt
Zewnętrzna średnica przewodu	12 mm



	A	B	L1	L2	CH1	CH2	D
55211 4-1/8	1/8	5,5	33	18,7	7	13	10
55211 4-1/4	1/4	7,0	33	20,2	7	15	10
55211 5-1/8	1/8	5,5	40	20,0	9	13	12
55211 6-1/8	1/8	5,5	41	20,0	9	13	12,5
55211 6-1/4	1/4	7,0	41	21,5	9	15	12,5
55211 8-1/8	1/8	5,5	44	21,2	10	13	14,0
55211 8-1/4	1/4	7,0	44	22,7	10	15	14,0
55211 8-3/8	3/8	7,5	44	23,2	10	17	14,0
55211 10-1/4	1/4	7,0	53	25,7	13	16	17,0
55211 10-3/8	3/8	7,5	53	25,7	13	17	17,0
55211 10-1/2	1/2	9,0	53	28,2	13	21	17,0
55211 12-1/4	1/4	7,0	60	27,1	16	16	20,0
55211 12-3/8	3/8	7,5	60	27,1	16	17	20,0
55211 12-1/2	1/2	9,0	60	29,6	16	21	20,0
55211 14-3/8	3/8	7,5	61	30,2	18	20	21,0
55211 14-1/2	1/2	9,0	61	30,7	18	21	21,0