

TRÓJNIK Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM NA ŚRODKU

Seria 55 000

55216 8-3/8

Złączka Trójnik 8 mm G3/8

- Korpus z PA i niklowanego mosiądzu
- Czarny wtyk z tworzywa sztucznego
- Uszczelnienie nitrylowe
- Zakres ciśnienia do 20 bar
- Zakres temperatury -20 do +80°C




OPIS PRODUKTU

Serie 55000 i 56000 zostały stworzone z myślą o szerokim zakresie aplikacji pneumatycznych.

Złączki wykonane z polimeru, dzięki czemu strony są wygodniejsze i bardziej zwarte. Nie zawierają silikonu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kształt korpusu	T
Materiał korpusu	PA
Materiał o-ringu	NBR
Materiał wtyku	Acetal plastikowy czarny
Max. temperatura pracy	80 °C
Max. zakresu ciśnienia	20 bar
Min. temperatura pracy	-20 °C
Min. zakresu ciśnienia	-0,99 bar
Podłączenie	G3/8"
Rodzaj gwintu	Cylindryczny
Wielkość opakowania	10 szt
Zewnętrzna średnica przewodu	8 mm



	A	B	L1	L2	CH1	CH2	D
55216 4-M5	M5	3,6	33	15,5	7	9	10
55216 4-1/8	1/8	5,4	33	17,1	7	13	10
55216 4-1/4	1/4	7,1	33	18,8	7	16	10
55216 5-M5	M5	3,6	40	14,7	9	9	12
55216 5-1/8	1/8	5,4	40	18,4	9	13	12
55216 6-M5	M5	3,6	41	14,7	9	9	12,5
55216 6-1/8	1/8	5,4	41	18,4	9	13	12,5
55216 6-1/4	1/4	7,1	41	20,0	9	16	12,5
55216 8-1/8	1/8	5,4	44	22,1	10	13	14
55216 8-1/4	1/4	7,1	44	21,4	10	16	14
55216 8-3/8	3/8	8,1	44	22,8	10	20	14
55216 10-1/4	1/4	7,1	53	26,7	13	16	17
55216 10-3/8	3/8	8,1	53	26,2	13	20	17
55216 10-1/2	1/2	9,6	53	27,7	13	25	17
55216 12-1/4	1/4	7,1	61,5	28,1	16	16	20
55216 12-3/8	3/8	8,1	61,5	27,6	16	20	20
55216 12-1/2	1/2	9,6	61,5	29,1	16	25	20
55216 14-3/8	3/8	8,1	61	31,8	18	20	21
55216 14-1/2	1/2	9,6	61	29,8	18	25	21