

TRÓJNIK Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM NA BOKU

Seria 55 000

55223 6-1/4

Złączka Trójnik 6 mm G1/4

- Korpus z PA i niklowanego mosiądzu
- Czarny wtyk z tworzywa sztucznego
- Uszczelnienie nitrylowe
- Zakres ciśnienia do 20 bar
- Zakres temperatury -20 do +80°C




OPIS PRODUKTU

Serie 55000 i 56000 zostały stworzone z myślą o szerokim zakresie aplikacji pneumatycznych. Złączki wykonano z polimeru, dzięki czemu strony są wygodniejsze i bardziej zwarte. Nie zawierają silikonu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kształt korpusu	T
Materiał korpusu	PA
Materiał o-ringu	NBR
Materiał wtyku	Acetal plastikowy czarny
Max. temperatura pracy	80 °C
Max. zakresu ciśnienia	20 bar
Min. temperatura pracy	-20 °C
Min. zakresu ciśnienia	-0,99 bar
Podłączenie	G1/4
Rodzaj gwintu	Szybkozłączka
Wielkość opakowania	10 szt
Zewnętrzna średnica przewodu	6 mm



	A	B	L1	L2	CH1	CH2	D
55223 4-1/8	1/8	5,5	16,5	18,2	7	13	10,0
55223 4-1/4	1/4	7,0	16,5	19,7	7	15	10,0
55223 5-1/8	1/8	5,5	20,0	17,4	9	13	12,0
55223 6-1/8	1/8	5,5	20,5	17,4	9	13	12,5
55223 6-1/4	1/4	7,0	20,5	18,9	9	15	12,5
55223 8-1/8	1/8	5,5	22,0	18,9	10	13	14,0
55223 8-1/4	1/4	7,0	22,0	20,4	10	15	14,0
55223 8-3/8	3/8	7,5	22,0	20,9	10	17	14,0
55223 10-1/4	1/4	7,0	26,5	21,8	13	16	17,0
55223 10-3/8	3/8	7,5	26,5	21,8	13	17	17,0
55223 10-1/2	1/2	9,0	26,5	24,3	13	21	17,0
55223 12-1/4	1/4	7,0	31,0	23,1	16	16	20,0
55223 12-3/8	3/8	7,5	31,0	23,1	16	17	20,0
55223 12-1/2	1/2	9,0	31,0	25,6	16	21	20,0
55223 14-3/8	3/8	7,5	30,5	26,5	18	20	21,0
55223 14-1/2	1/2	9,0	30,5	27,0	18	21	21,0