

## TRÓJNIK Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM NA BOKU

Seria 55 000

55226 12-1/2  
Złączka Trójnik 12 mm G1/2

- Korpus z PA i niklowanego mosiądzu
- Czarny wtyk z tworzywa sztucznego
- Uszczelnienie nitrylowe
- Zakres ciśnienia do 20 bar
- Zakres temperatury -20 do +80°C




### OPIS PRODUKTU

Serie 55000 i 56000 zostały stworzone z myślą o szerokim zakresie aplikacji pneumatycznych. Złączki wykonano z polimeru, dzięki czemu strony są wygodniejsze i bardziej zwarte. Nie zawierają silikonu.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Kształt korpusu              | T                        |
| Materiał korpusu             | PA                       |
| Materiał o-ringu             | NBR                      |
| Materiał wtyku               | Acetal plastikowy czarny |
| Max. temperatura pracy       | 80 °C                    |
| Max. zakresu ciśnienia       | 20 bar                   |
| Min. temperatura pracy       | -20 °C                   |
| Min. zakresu ciśnienia       | -0,99 bar                |
| Podłączenie                  | G1/2"                    |
| Rodzaj gwintu                | Cylindryczny             |
| Wielkość opakowania          | 10 szt                   |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 12 mm                    |



|              | A   | B   | L1   | L2   | CH1 | CH2 | D    |
|--------------|-----|-----|------|------|-----|-----|------|
| 55226 4-M5   | M5  | 3,6 | 16,5 | 15,5 | 7   | 9   | 10,0 |
| 55226 4-1/8  | 1/8 | 5,4 | 16,5 | 16,6 | 7   | 13  | 10,0 |
| 55226 4-1/4  | 1/4 | 7,1 | 16,5 | 18,3 | 7   | 16  | 10,0 |
| 55226 5-M5   | M5  | 3,6 | 20,0 | 14,7 | 9   | 9   | 12,0 |
| 55226 5-1/8  | 1/8 | 5,4 | 20,0 | 15,8 | 9   | 13  | 12,0 |
| 55226 6-M5   | M5  | 3,6 | 20,5 | 14,7 | 9   | 9   | 12,5 |
| 55226 6-1/8  | 1/8 | 5,4 | 20,5 | 15,8 | 9   | 13  | 12,5 |
| 55226 6-1/4  | 1/4 | 7,1 | 20,5 | 17,5 | 9   | 16  | 12,5 |
| 55226 8-1/8  | 1/8 | 5,4 | 22,0 | 19,8 | 10  | 13  | 14,0 |
| 55226 8-1/4  | 1/4 | 7,1 | 22,0 | 19,1 | 10  | 16  | 14,0 |
| 55226 8-3/8  | 3/8 | 8,1 | 22,0 | 20,5 | 10  | 20  | 14,0 |
| 55226 10-1/4 | 1/4 | 7,1 | 26,5 | 22,8 | 13  | 16  | 17,0 |
| 55226 10-3/8 | 3/8 | 8,1 | 26,5 | 22,3 | 13  | 20  | 17,0 |
| 55226 10-1/2 | 1/2 | 9,6 | 26,5 | 23,8 | 13  | 25  | 17,0 |
| 55226 12-1/4 | 1/4 | 7,1 | 31,0 | 24,1 | 16  | 16  | 20,0 |
| 55226 12-3/8 | 3/8 | 8,1 | 31,0 | 23,6 | 16  | 20  | 20,0 |
| 55226 12-1/2 | 1/2 | 9,6 | 31,0 | 25,1 | 16  | 25  | 20,0 |
| 55226 14-3/8 | 3/8 | 8,1 | 30,5 | 28,1 | 18  | 20  | 21,0 |
| 55226 14-1/2 | 1/2 | 9,6 | 30,5 | 26,1 | 18  | 25  | 21,0 |