

**TRÓJNIK Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM
NA BOKU**

Seria 55 000

55226 14-1/2

Złączka Trójnik 14 mm G1/2

- Korpus z PA i niklowanego mosiądzu
- Czarny wtyk z tworzywa sztucznego
- Uszczelnienie nitrylowe
- Zakres ciśnienia do 20 bar
- Zakres temperatury -20 do +80°C


**OPIS PRODUKTU**

Serie 55000 i 56000 zostały stworzone z myślą o szerokim zakresie aplikacji pneumatycznych.

Złączki wykonano z polimeru, dzięki czemu strony są wygodniejsze i bardziej zwarte. Nie zawierają silikonu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kształt korpusu	T
Materiał korpusu	PA
Materiał o-ringu	NBR
Materiał wtyku	Acetal plastikowy czarny
Max. temperatura pracy	80 °C
Max. zakresu ciśnienia	20 bar
Min. temperatura pracy	-20 °C
Min. zakresu ciśnienia	-0,99 bar
Podłączenie	G1/2"
Rodzaj gwintu	Cylindryczny
Wielkość opakowania	10 szt
Zewnętrzna średnica przewodu	14 mm



	A	B	L1	L2	CH1	CH2	D
55226 4-M5	M5	3,6	16,5	15,5	7	9	10,0
55226 4-1/8	1/8	5,4	16,5	16,6	7	13	10,0
55226 4-1/4	1/4	7,1	16,5	18,3	7	16	10,0
55226 5-M5	M5	3,6	20,0	14,7	9	9	12,0
55226 5-1/8	1/8	5,4	20,0	15,8	9	13	12,0
55226 6-M5	M5	3,6	20,5	14,7	9	9	12,5
55226 6-1/8	1/8	5,4	20,5	15,8	9	13	12,5
55226 6-1/4	1/4	7,1	20,5	17,5	9	16	12,5
55226 8-1/8	1/8	5,4	22,0	19,8	10	13	14,0
55226 8-1/4	1/4	7,1	22,0	19,1	10	16	14,0
55226 8-3/8	3/8	8,1	22,0	20,5	10	20	14,0
55226 10-1/4	1/4	7,1	26,5	22,8	13	16	17,0
55226 10-3/8	3/8	8,1	26,5	22,3	13	20	17,0
55226 10-1/2	1/2	9,6	26,5	23,8	13	25	17,0
55226 12-1/4	1/4	7,1	31,0	24,1	16	16	20,0
55226 12-3/8	3/8	8,1	31,0	23,6	16	20	20,0
55226 12-1/2	1/2	9,6	31,0	25,1	16	25	20,0
55226 14-3/8	3/8	8,1	30,5	28,1	18	20	21,0
55226 14-1/2	1/2	9,6	30,5	26,1	18	25	21,0