

## TRÓJNIK

Seria 55 000

55310 8-6

Złączka Trójkąt 8 mm 6 mm

- Korpus z PA
- Czarny wtyk z tworzywa sztucznego
- Uszczelnienie nitrylowe
- Zakres ciśnienia do 20 bar
- Zakres temperatury -20 do +80°C




### OPIS PRODUKTU

Serie 55000 i 56000 zostały stworzone z myślą o szerokim zakresie aplikacji pneumatycznych.

Złączki wykonano z polimeru, dzięki czemu strony są wygodniejsze i bardziej zwarte. Nie zawierają silikonu.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Kształt korpusu              | Y                        |
| Materiał korpusu             | PA                       |
| Materiał o-ringa             | NBR                      |
| Materiał wtyku               | Acetal plastikowy czarny |
| Max. temperatura pracy       | 80 °C                    |
| Max. zakresu ciśnienia       | 20 bar                   |
| Min. temperatura pracy       | -20 °C                   |
| Min. zakresu ciśnienia       | -0,99 bar                |
| Wielkość opakowania          | 10 szt                   |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 8 mm                     |



|            | A    | L    | CH | D    |
|------------|------|------|----|------|
| 55310 4    | 11,0 | 31,5 | 10 | 10,0 |
| 55310 6-4  | -    | 36,5 | 12 | 12,5 |
| 55310 6    | 13,5 | 37,0 | 12 | 12,0 |
| 55310 8-6  | -    | 41,0 | 14 | 14,0 |
| 55310 8    | 15,5 | 40,0 | 14 | 14,0 |
| 55310 10-8 | -    | 47,5 | 17 | 18   |
| 55310 10   | 19,0 | 48,5 | 17 | 18,0 |
| 55310 12   | 22,0 | 57,5 | 20 | 20,0 |