

## ZŁĄCZKA BANJO, POJEDYŃCZA

Seria 55 000

55500 10-3/8

Złączka Banjo 10 mm Ø3/8

- Korpus z PA
- Czarny wtyk z tworzywa sztucznego
- Uszczelnienie nitrylowe
- Zakres ciśnienia do 20 bar
- Zakres temperatury -20 do +80°C




### OPIS PRODUKTU

Serie 55000 i 56000 zostały stworzone z myślą o szerokim zakresie aplikacji pneumatycznych.

Złączki wykonane z polimeru, dzięki czemu strony są wygodniejsze i bardziej zwarte. Nie zawierają silikonu.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Kształt korpusu</b>     | B                 |
| <b>Materiał korpusu</b>    | Mosiądz niklowany |
| <b>Wielkość opakowania</b> | 10 szt            |



|              | A   | B    | L    | CH | D  |
|--------------|-----|------|------|----|----|
| 55500 4-M5   | M5  | 14,0 | 19,5 | 9  | 10 |
| 55500 4-M6   | M6  | 14,0 | 19,5 | 9  | 10 |
| 55500 4-1/8  | 1/8 | 16,5 | 21,5 | 14 | 10 |
| 55500 6-M5   | M5  | 14,0 | 21,0 | 9  | 12 |
| 55500 6-M6   | M6  | 14,0 | 21,0 | 9  | 12 |
| 55500 6-1/8  | 1/8 | 16,5 | 23,0 | 14 | 12 |
| 55500 6-1/4  | 1/4 | 18,5 | 25,5 | 18 | 12 |
| 55500 8-1/8  | 1/8 | 16,5 | 23,5 | 14 | 14 |
| 55500 8-1/4  | 1/4 | 18,5 | 26,0 | 18 | 14 |
| 55500 8-3/8  | 3/8 | 22,0 | 27,5 | 21 | 14 |
| 55500 10-3/8 | 3/8 | 22,0 | 30,5 | 21 | 17 |
| 55500 12-3/8 | 3/8 | 22,0 | 32,5 | 21 | 20 |
| 55500 12-1/2 | 1/2 | 26,0 | 35,0 | 26 | 20 |

