

**ZŁĄCZKA REDUKCYJNA**

Seria 55 000

55700 8-6

Złączka Redukcyjna 8 mm 6 mm

- Korpus z PA
- Czarny wtyk z tworzywa sztucznego
- Uszczelnienie nitylowe
- Zakres ciśnienia do 20 bar
- Zakres temperatury -20 do +80°C

**OPIS PRODUKTU**

Serie 55000 i 56000 zostały stworzone z myślą o szerokim zakresie aplikacji pneumatycznych. Złączki wykonano z polimeru, dzięki czemu strony są wygodniejsze i bardziej zwarte. Nie zawierają sylikonu.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

<b>Kształt korpusu</b>	I
<b>Materiał korpusu</b>	Mosiądz niklowany
<b>Materiał wtyku</b>	Acetal plastikowy czarny
<b>Max. temperatura pracy</b>	80 °C
<b>Max. zakresu ciśnienia</b>	20 bar
<b>Min. temperatura pracy</b>	-20 °C
<b>Min. zakresu ciśnienia</b>	-0,99 bar
<b>Podłączenie</b>	Złącze wtykowe Ø8 mm
<b>Wewnętrzna średnica przewodu</b>	8 mm
<b>Wielkość opakowania</b>	10 szt
<b>Zewnętrzna średnica przewodu</b>	6 mm

